

## Swiss One LEONE

1LEO21SVAR / 1LEO21SVAR



### DESCRIPTION

Élégance, performance...le tout pour vous offrir une sécurité optimale. Un compromis de technologie, de design et de confort. Le style d'une lunette métal, le confort d'une lunette légère. Une courbe exceptionnelle offrant une couverture parfaite et sans pression, un pont nasal souple et mobile. Quand la protection devient plaisir .

### OPTIONS

**1LEO21SVAR (1LEO21SVAR)**  
1LEO23C (1LEO23C)  
1LEO23S (1LEO23S)  
1LEOCARB21SPOL (1LEOCARB21SPOL)  
1LEOCARB23S (1LEOCARB23S)

### NORMES

EN 172 • EN 166



## INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 5



Manufacture's Trademark Swiss One  
**Swiss One**



Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

**F**

Oculaire Vario  
**Oui**

Courbe de base de l'oculaire  
**9**

Pont nasal souple  
**Oui**



Poids du produit  
**24g**



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire  
**1.1<2**



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).  
**1**



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif  
**T**

Revêtement anti-rayures (Code 21)  
**Oui**

Léger  
**Oui**

Embouts souples - Tempes sans pression Flex Flat  
**Oui**

## CARACTÉRISTIQUES



### anti-buée

anti-buée



### Absorption des rayons UV 400

Absorption des rayons UV 400



### Revêtement haute performance

Revêtement haute performance anti-rayures / anti-buée



### Pont nasal souple

Pont nasal souple



### Anti-scratch

Anti-scratch



### Courbe de l'oculaire

Courbe de l'oculaire



### Léger

Léger



### Embouts souples

Embouts souples

## GAMME



## TÉLÉCHARGEMENTS

[Pack d'images \(ZIP\)](#)

[doc-leone.pdf \(PDF\)](#)

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

