

## EVO®2 Mittlerer Schirm OneTouch™ Schiebeverschluss - Belüftet

Blau / AJF030-000-500



### BESCHREIBUNG

Der EVO®2 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke Innenschale für überragenden Ganztagsschutz in unterschiedlichsten Umgebungen mit den Komfortvorteilen des neuen Evolution® 3D Adjustment™ Gurtsystems. Der EVO®2 ist eine echte Weiterentwicklung der seit langem etablierten MK®2 und MK®3 Helme. Das EVO®2 behält das charakteristische Design von JSP bei und beinhaltet gleichzeitig Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Vollgepackt mit der neuesten Schutztechnologie und Funktionen.

### OPTIONEN

Schwarz (AJF030-001-100)

**Blau (AJF030-000-500)**

Grün (AJF030-000-300)

Grau - AJF030-000-400 - Herstellung bei MBM von 240 Stk. (AJF030-000-400)

Orange (AJF030-000-800)

Rosa (AJF030-003-900)

Rot (AJF030-000-600)

Weiß (AJF030-000-100)

Gelb (AJF030-000-200)

### SICHERHEITSTANDARDS

EN 397



## SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mittel		Stoßfestigkeit 50 Joules
	Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Ja		Max. Temperatur +50°C
	Min. Temperatur -30°C		HDPE-Schale Ja
	Wiederverwendbar Schale		LDPE Gurtsystem Ja
	Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Gleitverschluss Schiebeverschluss
	Universeller Zubehör-Steckplatz Ja		Belüftung Ja
	BSI Kitemark Ja		Reflektierendes CR2 Optional
	ID-Ausweishalter Optional		JSPCheck Ja
	Produktgewicht 402g		Größe 53-64cm

## EIGENSCHAFTEN



### Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Mit dem OneTouch™ Gleitverschluss kann er ganz leicht individuell angepasst werden.



### CR2 Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



### Höchster Komfort

Durch das traditionelle 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem ist der EVO@2 kosteneffizienter und bietet dennoch die gleiche hohe Leistung wie der EVO@3.



### Belüftungsoption

Belüftete Schale zur Erhöhung des Komforts und zur Zirkulation eines kühlenden Luftstroms, wodurch die Helmtemperatur um durchschnittlich 2-3 Grad Celsius gesenkt wird.



### 3D-Anpassung

Das Polyethylen-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



### Accessoires

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestimmungen und Einrichtungsgebühren.

## LOGO

## SERIE



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





- Vorderseite
- Rückseite
- Beidseitig



## VIDEOS

 [www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk](http://www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk)

## DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

