

## K2™ 3-Punkt-Auffanggurt

K2™ 3-Punkt-Auffanggurt / FAR0402



### BESCHREIBUNG

Die Premiumreihe von K2™ Auffanggurten kombiniert hochwertige Materialien mit innovativen Funktionen für optimale ergonomische Leistung, Komfort und Sicherheit.

Dieser Gurt verfügt über einen Arbeitspositionierungsgurt, Aufbewahrungsösen, Schnellverschlüsse mit Air-Mesh-Material und leichten Aluminiumverbindern.

### OPTIONEN

**K2™ 3-Punkt-Auffanggurt (FAR0402)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 361 • EN 358



## SPEZIFIKATIONEN

Verankerungspunkte  
2

Sturzindikator  
Nein

Arbeitspositionierungsgurt  
Ja

Halteöse für Verb.-Mittel Lanyard Parking Loop  
Ja

Unterbeckengurt  
Ja

Metallteile  
Leicht legierter Edelstahl

Produktgewicht  
2210g

Anpassung  
Schulter, Brust und Beine

Schnellverschluss-Schnallen  
Ja

Werkzeughalter  
Ja

Komfort-Polsterung  
Ja

Produktetikett  
Geschützt

Bewertete Nennlast  
140kg

## EIGENSCHAFTEN



### Schnellverschluss-Schnallen

Schnellverschlüsse für schnelles und müheloses An- und Ablegen.




### Werkzeughalter

K2™ 3-Punkt- und 5-Punkt-Auffanggurte verfügen über Werkzeughalter zum sicheren Verstauen von Werkzeugen



### Lanyard-Halter

Abreißklammern bewahren unbenutzte Lanyards sicher auf und lösen sie im Falle eines Sturzes.



### Atmungsaktives Material

Das Air-Mesh-Material verleiht den Gurten Atmungsaktivität und Schutz gegen Verdrehen der Gurte.



### Inspektionsetiketten

Inspektionsetiketten und Benutzerinformationen sind in einem PVC-Beutel geschützt.



### Ultimativer Komfort

Polyesterpolsterung in den Bereichen Bein, Rücken und Taille für mehr Komfort.

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Geotechnik

Stahlrahmen

Telekommunikation

## SERIE



## VIDEOS

[youtu.be/\\_QUfxDLufkA](https://youtu.be/_QUfxDLufkA)

## DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-far0401-far0402-far0403.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 25 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

