

2m automatischer Seileinzug mit Gerüsthaken

2m automatischer Seileinzug mit Gerüsthaken / FAR0731



BESCHREIBUNG

2m leichtes Höhensicherungsgerät aus robustem und strapazierfähigem Kunststoffgehäuse. Gurtbandbreite 21mm mit Falldämpfer. Ausgestattet mit 1 Vierteldrehungskarabiner aus Aluminium und 1 Aluminium Gerüsthaken.

Horizontaler Einsatz (Sharp Edge VG 11 RFU CNB/P/11.060), Einsatz mit Sturzfaktor 2 im Grenzbereich von 100kg.

OPTIONEN

**2m automatischer Seileinzug mit Gerüsthaken
(FAR0731)**

SICHERHEITSTANDARDS

EN 360



SPEZIFIKATIONEN

Sturzindikator
Nein

Material
21mm breites Gurtband

Scharfkantig
Ja

Bewertete Nennlast
140kg (100kg für horizontalen Einsatz und Fallfaktor 2)

Geliefert mit
**1 Vierteldrehungs-Aluminium-Karabiner
Karabineröffnung 21mm. Entspricht EN362 Klasse
B.1 Aluminium-Gerüsthaken. Karabineröffnung
60mm. Entspricht EN362 Klasse A/T**

Länge
2m

Falldämpfer
Außen

Gehäuse
Robuster und langlebiger Kunststoff

Produktgewicht
1244g

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luffahrt

Stahlrahmen

Windenergieanlagen

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-far0701-far0731.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 26 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

