

2m zelfoprolbare leeflijn met steigerhaak

2m zelfoprolbare leeflijn met steigerhaak / FAR0731



BESCHRIJVING

Lichtgewicht, zelfoprollende leeflijn van 2 m, in robuuste en duurzame kunststof behuizing. Webbing breedte 21mm met schokdemper. Uitgerust met 1 aluminium verbindingstuk met kwartslagsluiting en 1 aluminium steigerhaak.

Horizontaal gebruik (Sharp Edge VG 11 RFU CNB/P/11.060), valfactor 2 gebruik in de limiet van 100kg.

OPTIES

2m zelfoprolbare leeflijn met steigerhaak (FAR0731)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 360

SPECIFICATIES

Valindicator
Geen

Materiaal
21 mm breed band

Scherpe rand
Ja

Nominaal gewicht / belasting
140kg (100kg voor horizontaal en valfactor 2 gebruik)

Geleverd met
1 kwartslag aluminium connector. Poortopening 21 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B. 1 Aluminium Steigerhaak. Poortopening 60 mm. Voldoet aan EN362 Klasse A/T

Lengte
2m

Schokdemper
Extern

Behuizing
Robuust en duurzaam plastic

Gewicht product
1244g

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Luchtvaart

Stalen frame

Windturbines

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0701-far0731.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 19 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

