TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EVO®2 Badge - Unbelüftet - Schiebeverschluss

EVO®2 Badge - Helm Weiß - Unbelüftet - Gleitverschluss / APA030-000-100

BESCHREIBUNG

EVO®2 Badge bietet eine einfache Lösung zur Identifikation vor Ort, indem der bewährte EVO®2 mit dem EVO® Ausweishalter kombiniert wird. Der robuste Helm verfügt über einen integrierten Ausweishalter der nächsten Generation mit Lampenhalterung, der sich nahtlos in eine speziell entwickelte Aussparung in der Helmschale einfügt.

OPTIONEN

EVO®2 Badge - Helm Weiß - Unbelüftet - Gleitverschluss (APA030-000-100)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mittel

Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)
Nein

Min. Temperatur
-30˚C

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz
Ja

BSI Kitemark
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397)
Optional

ID-Ausweishalter
Ausgestattet

Produktgewicht
435g

Stoßfestigkeit
50 Joules

Max. Temperatur
+50˚C

HDPE-Schale
Ja

LDPE Gurtsystem
Ja

Gleitverschluss
Schiebeverschluss

Belüftung
Nein

Reflektierendes CR2
Optional

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812)
Optional

JSPCheck
Ja

Größe
53-64cm

EIGENSCHAFTEN

Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Mit dem OneTouch™ Gleitverschluss kann er ganz leicht individuell angepasst werden.

CR2 Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



Höchster Komfort

Durch das traditionelle 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem ist der EVO®2 kosteneffizienter und bietet dennoch die gleiche hohe Leistung wie der EVO®3.

ID-Ausweishalter

Klarer Acryl-Ausweishalter mit einfachem Push & Slide-System zum Einsetzen und Ersetzen von Ausweisen in Standard-Visitenkartengröße. An der Oberseite des Systems befindet sich eine Lampenhalterung.

3D-Anpassung

Das Polyethylen-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.

Accessoires

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.

JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

LOGO

- [x] Rückseite
- [x] Beidseitig

SERIE

evo2 Mk2 evolution

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.