

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Insignia EVO®2 Carraca deslizante no ventilada

Insignia EVO®2 Carraca deslizante no ventilada Blanco / APA030-000-100



### DESCRIPCIÓN

Evo®2 Badge proporciona una solución simple para la identificación in situ, combinando el conocido EVO®2 con el soporte JSP para tarjeta de identificación y credencial. El robusto casco incorpora un porta-identificación de última generación con soporte para lámpara, que se inserta perfectamente en un hueco de la carcasa diseñado específicamente.

### OPCIONES

**Insignia EVO®2 Carraca deslizante no ventilada Blanco (APA030-000-100)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.




















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 9 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

	Visera Medio		Resistencia al impacto 50 Julios
	Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)		Temperatura máxima +50° C
	Temperatura mínima - 30° C		Carcasa de HDPE/PEAD Sí
	Reciclable Carcasa		Arnés de LDPE /PEBD Sí
	Ajuste de profundidad Arnés 3D		Ajuste deslizante Deslizable
	Ranura para accesorios universales Sí		Ventilación
	Certificado BSI Kitemark Sí		Opción reflectante Opcional
	Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397) Opcional		Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812) Opcional
	Porta-tarjeta credencial Equipado de serie		JSPCheck Sí
	Peso del producto 435g		Tamaño 53-64cm

## CARACTERÍSTICAS



### El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. El trinquete deslizante OneTouch™ simplifica el tensionado para el ajuste perfecto.



### Adhesivos reflectantes CR2

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. CR2 es el mayor avance en visibilidad/reflectividad nocturna de la protección de la cabeza hasta la fecha. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### Confort supremo

Un arnés tradicional de polietileno de 6 puntos que hace del EVO®2 la opción más económica, al tiempo que proporciona el mismo alto rendimiento que el EVO®3.



### Porta-tarjeta credencial

Porta-credencial acrílico transparente que utiliza un sistema simple de empuje y deslizamiento para adaptarse y reemplazar la identificación estándar de la talla de la tarjeta de visita. La parte superior



### Ajuste 3D

El arnés de polietileno cuenta con ajustes únicos de profundidad de 1-2-3 puntos. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



### Accesorios

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



de la unidad tiene un soporte de lámpara

## LOGOTIPO

- Trasero
- Lados

## GAMA



## DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

