SCHEDA TECNICA

EVO®2 Porta-Badge non ventilato a cricchetto

EVO®2 Porta-Badge non ventilato a cricchetto bianco / APA030-000-100

DESCRIZIONE

EVO®2 Badge fornisce una soluzione semplice per l'identificazione personale in azienda o cantiere, combinando l'affermato EVO®2 con il porta badge JSP. La calotta è dotata di un supporto per badge di nuova generazione con slot per lampada, che si inserisce perfettamente in una rientranza appositamente progettata.

OPZIONI

EVO®2 Porta-Badge non ventilato a cricchetto bianco (APA030-000-100)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Media

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)

Temperatura minima
-30˚C

Riciclabile
Calotta

Regolazione in Profondità
Bardatura 3D

Attacchi Universali da 30mm
Sì

BSI Kitemark
Sì

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Opzionale

Porta-badge
Montato

Peso del Prodotto
435g

Resistenza agli Urti
50 Joules

Temperatura massima
+50°C

Calotta in HDPE
Sì

Bardatura in LDPE
Sì

Chiusura a Fascetta
Fascetta

Ventilato

Opzione Riflettente
Opzionale

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)
Opzionale

JSPCheck
Sì

Misura
53-64cm

CARATTERISTICHE

La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. La chiusura a fascia OneTouch™ rende più semplice indossarlo per un'aderenza perfetta.

CR2 Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2 ™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Comfort Avanzato

La bardatura in polietilene a 6 punti di attacco rende l'EVO®2 la scelta più conveniente, pur fornendo le stesse prestazioni elevate dell'EVO®3.

Porta-badge

Porta badge in acrilico trasparente, che utilizza un semplice sistema di spinta e scorrimento per aprirsi ed accogliere identificativi delle dimensioni di un biglietto da visita. Il portalampada è posizionato nella parte superiore dell'accessorio.

Regolazione 3D

La bardatura in polietilene presenta una regolazione di profondità a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.

Accessori

La fessura di fissaggio universale consente di montare saldamente una serie di visiere di sicurezza e di protezioni auricolari.

JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

LOGO

- [x] Posteriore
- [x] Laterale

RANGE

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.