

## Powercap® Active™ Li-Ion-autolader (4,2V)

Powercap® Active™ Li-Ion-autolader (4,2V) / CAU270-000-000



### BESCHRIJVING

Autolader voor Powercap® Active™ (4,2V)

### OPTIES

**Powercap® Active™ Li-Ion-autolader (4,2V)  
(CAU270-000-000)**

### KENMERKEN



#### Aangedreven lucht

Bescherming volgens EN 12941 TH1P zorgt voor een verkoelende, comfortabele toevoer van gefilterde lucht met een snelheid van 160 liter per minuut, waardoor ademweerstand en viziernevel worden geëlimineerd.



#### Bump Cap Hoofdbescherming

De pet maakt gebruik van JSP HardCap™ A1+ stootpettechnologie, die de EN 812 norm overtreft. De pet is gemakkelijk afneembaar, afveegbaar en wasbaar in de wasmachine.



#### Micro USB Opladen



PowerCap® Active™ wordt geleverd met een micro USB-kabel voor opladen in slechts 5 uur. De PowerBox™1-batterij heeft een ingebouwde brandstofmeter, zodat je gemakkelijk het oplaadniveau kunt controleren.





 [youtu.be/0yFoliUPusM](https://youtu.be/0yFoliUPusM)

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-powercap\\_active.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

