

## PressToCheck™ Compact P3 Filter mit Aktivkohleschicht

10er-Pack / BGC310-001-000



### BESCHREIBUNG

PressToCheck™ ist der einfachste Weg, um die Dichtigkeit ihrer Atemschutzmaske bei jedem Anlegen zu überprüfen! Die Serie zeichnet sich durch eine HEPA-Filterung von mehr als 99,97%, ein flaches Design, das die Kompatibilität maximiert sowie einen geringen Atemwiderstand in der gesamten Serie aus.

F-3103 P3 kompakter Staubfilter mit Aktivkohleschicht sowie PressToCheck™ Technologie für tägliche Dichtsitzprüfung.

Gewinner des BSIF Product Innovation Award.

### OPTIONEN

**10er-Pack (BGC310-001-000)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 143

## SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung  
**P3**

Anwendung  
**R (Wiederverwendbar)**



Aktivkohleschicht  
**Ja**

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)  
**2% bei Montage an Force8 Halbmaske**

Nominaler Schutzfaktor  
**48 bei Montage an einer Force8 Halbmaske**

UK Zugewiesener Schutzfaktor  
**30 bei Montage an einer Force8 Halbmaske**



Art  
**Press to Check Technologie**

Metallfreie  
**Ja**

Filter-Lagerzeit  
**5 Jahre**



Gewicht des Gesamtprodukts  
**52g**



Filtertyp  
**P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)**



(D) Widerstandsfähig gegenüber Blockaden  
**Ja - obligatorische Prüfung in EN 143**

Filtrationseffizienz  
**99,95% für P3 Bewertung**

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)  
**0,05% bei Montage an einer Force10 Vollmaske**

Nominaler Schutzfaktor  
**1000 bei Montage an einer Force10 Vollmaske**

UK Zugewiesener Schutzfaktor  
**400 bei Montage an einer Force10 Vollmaske**

Latexfrei  
**Ja**

Filtermaterial  
**Polypropylen**



BSI Kitemark  
**Ja**

## EIGENSCHAFTEN



### Kompakter Schutz

Kompakter und leichter P3-Schutz mit ultraflachem Profil & PressToCheck™ Technologie.



### Aktivkohlefilter

Verfügt über eine Aktivkohlefilterschicht, die eine effektive Linderung von störenden Gerüchen (<AGW) für verbesserten Benutzerkomfort bietet. Able to block organic and acid gases and vapours with concentrations under the WEL. Ideal for operations with ozone related risks (concentrations under the WEL).

## VIDEOS

- [youtu.be/1Y9G8E9kEXQ](https://youtu.be/1Y9G8E9kEXQ)
- [youtu.be/KOdO-cVil5A](https://youtu.be/KOdO-cVil5A)
- [youtu.be/Ecyu\\_ftPPX4](https://youtu.be/Ecyu_ftPPX4)
- [youtu.be/-oUSyP9\\_NsA](https://youtu.be/-oUSyP9_NsA)

## DOWNLOADS

- [Bilderordner \(ZIP\)](#)
- [doc-force-press-to-check-compact-filter-f-3103.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 7 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

