FICHE TECHNIQUE



Filtres P3 compacts PressToCheck™ anti-odeur avec valve

Lot de 2 / BGC310-001-000



DESCRIPTION

Le système PressToCheck™ est le moyen le plus simple de vérifier l'étanchéité de votre masque, chaque fois que vous le mettez! La gamme présente une filtration HEPA supérieure à 99,97%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme.

F-3103 Filtres P3 compacts poussière avec couche anti-odeurs dotés de la technologie PressToCheck™ pour une vérification de l'étanchéité quotidienne.

Lauréat du prix de L'Innovation Produit BSIF.

OPTIONS

Lot de 2 (BGC310-001-000)

NORMES

EN 143





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com







INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification

P3

Utilisation

R (Réutilisable)



Couche de charbon actif

Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)

2% lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Facteur nominal de protection

48 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni

20 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Type

Technologie PressToCheck™

Sans métal

Oui

Durée de stockage des filtres

5 ans



Poids du produit complet

52g



Type de filtre

P (Protection contre les aérosols solides et liquides)



(D) Résistance au colmatage à la poussière

Oui - test obligatoire dans la norme EN 143

Efficacité de filtration minimale

99,95% classe P3

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)

0.05% lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Facteur nominal de protection

1000 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni

40 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Sans latex

Oui

Matériau filtre Polypropylène



BSI Kitemark

Oui

CARACTÉRISTIQUES



Protection compacte

Filtres P3 compacts et légers, à profil ultra bas, dotés de la technologie PressToCheck™.



Filtre à charbon actif

Doté d'une couche filtrante de charbon actif, qui soulage efficacement des odeurs gênantes (<VLE) pour un meilleur confort d'utilisation.

VIDÉOS

- youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
- youtu.be/KOdO-cVil5A
- youtu.be/Ecyu ftPPX4
- youtu.be/-oUSyP9_NsA





Pack d'images (ZIP)



doc-force-press-to-check-compact-filter-f-3103.pdf (PDF)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





