

## EVO® VISTAshield® ventilé, crémaillère Revolution®

Blanc / Fumé / AMD170-005-F00



### DESCRIPTION

EVO® VISTA® est un casque de sécurité nouvelle génération. The EVO® VISTAshield® comprend un écran facial optique intégré de classe 1 entièrement rétractable offrant une protection contre les impacts de classe A. La protection oculaire est facile à déployer, à ajuster et à entretenir, pour une protection à portée de main à tous les instants.

La gamme EVO®VISTA® a été développée pour s'intégrer à une large gamme d'EPI au-dessus des épaules. Équipé du harnais à serrage crémaillère Revolution® Flex, le casque est conçu pour réduire la pression, assurant ainsi un ajustement parfait et un confort toute la journée.

### OPTIONS

Noir / Fumé (AMD170-006-J00)  
Bleu / Bleue (AMD170-006-F00)  
Bleu / Fumé (AMD170-007-F00)  
Orange / Fumée (AMD170-00M-900)  
**Blanc / Fumé (AMD170-005-F00)**  
Blanc / Blanc (AMD170-004-F00)

### NORMES

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière  
Micro

EN 50365 ELECTRICAL INSULATION  
1000V

métal fondu (MM)  
Oui

Température Minimale  
-40°C

Recyclable  
Calotte :

Ajustement de la profondeur  
Harnais 3D

Fentes universelles pour accessoires  
Oui

BSI Kitemark  
Oui

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de  
filtration Échelle Nombre  
2C

Marque du fabricant  
Dague JSP

Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, de  
0.86g tombant à 190 m/s. Protection maximale de 190 m/s  
pour les écrans faciaux.  
A

Résistant aux dommages de surface par les particules fines  
(facultatif)  
K

Longueur de la visière  
13cm

Résistance à l'impact  
50 Joules

Déformation Latérale  
Oui

Température Maximale  
+ 50°C

Calotte en ABS  
Oui

Textile  
Harnais

Serrage crémaillère:  
Oui

Ventilation  
Oui

JSPCheck  
Oui

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire  
1,2

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port  
permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port  
intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux  
occasionnels et de courte durée).  
1

Immédiatement après le symbole de résistance mécanique,  
la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à  
des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif  
T

Résistance à la buée (facultatif)

Poids du produit  
521g

## CARACTÉRISTIQUES



### Lunettes de vue

Compatible avec les lunettes de vue, le casque  
EVO@VISTAshield® permet à l'utilisateur de  
porter ses lunettes correctrices sans risquer de les  
abîmer. Grâce à l'écran intégré, une protection  
haute performance est assurée sans  
compromettre la bonne vision de la personne.



### Entièrement ajustable

L'écran du EVO@VISTAshield® est facile à  
descendre et à remonter. Avec un simple  
mouvement, le porteur peut trouver l'inclinaison  
optimale pour une protection parfaite du visage.



### Compatibilité

Le casque EVO@VISTAshield® a été  
spécialement conçu pour être compatible avec les  
demi-masques, tels que le Force®8  
PressToCheck™ ainsi que les coquilles anti-bruit  
pour casque Sonis®.



### Couverture

L'écran EVO@VISTAshield® a été conçu pour  
optimiser la couverture du visage sans gêner les  
mouvements du porteur.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 Aug 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





### Réflexivité CR2:

Fabriqué avec un matériau réfléchissant de grande intensité, le CR2 offre en moyenne 60 % de réflectivité supplémentaire par rapport à des vêtements réfléchissants classiques. Les bandes CR2 sont à commander en option.



### Cellule de sécurité

La cellule de sécurité protège le porteur d'éclats qui pourraient s'introduire entre la lunette et le crâne. Le porteur est également protégé en cas de choc sur la sur-lunette qui ne pourra pas atteindre le crâne et causer des blessures.



### Accessories

Ports d'attaches pour des coquilles anti-bruit. Possibilité de rajouter un porte-badge avec porte lampe et des bandes réfléchissantes CR2 pour augmenter la visibilité.



### Confort

Léger et compact avec seulement 515g. Une crémaillère ajustable, un harnais térylène de 6 points avec réglage 3D pour un ajustement optimal. Un harnais en terylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



### JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



### Porte-badge

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge. Le porte badge est à commander en option.



### Vision

L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale. Conforme à EN166.1.AT.KN, offrant une protection contre les impacts, même à des températures extrêmes avec un revêtements anti-rayures et anti-buée.



### Calotte en ABS robuste

La gamme EVO®Vista® se caractérise par une calotte en ABS extrêmement robuste conçue pour une protection supérieure. Le casque se distingue par son design à cinq bandes et le bouclier JSP.



### Harnais textile

Un harnais en terylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



### Existe en version ventilé/non-ventilé

La coque est dotée d'une double ventilation pour améliorer le confort et permettre une circulation d'air, réduisant ainsi la température du casque en moyenne de 2 à 3 degrés. Existe en version non ventilé également.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Construction et infrastructures

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Sous-traitants des services aux collectivités

## LOGO

- Frontal
- Arrière

## GAMME



## VIDÉOS

- [www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s](http://www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s)
- [www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI](http://www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI)
- [www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t](http://www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t)
- [www.youtube.com/watch?v=i8-pUlrIrl1o](http://www.youtube.com/watch?v=i8-pUlrIrl1o)

## TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-evo-vistashield-updated-nb2797.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Aug 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

