ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie F600 - MASCARILLA DESECHABLE PLEGABLE VERTICAL

SERIE F600 F621 - Caja de 40 - FFP2 - MASCARILLA PLEGABLE VERTICAL / BGV120-000-Q00

DESCRIPCIÓN

Mascarilla desechable de plegado vertical con puente nasal moldeable y almohadilla de espuma en el interior para mayor comodidad y ajuste.

OPCIONES

SERIE F600 F621 - Caja de venta al público de 15 mascarillas de 2 unidades - FFP2 - MASCARILLA ANTIPOLVO PLEGABLE VERTICAL (BGV120-000-T00)

SERIE F600 F622 - Caja de 10 mascarillas de 2 unidades - FFP2V - MASCARILLA PLEGABLE VERTICAL (BGW170-000-T00)

SERIE F600 F631 - Caja de 40 - FFP3 - MASCARILLA PLEGABLE VERTICAL (BGX130-000-Q00)

SERIE F600 F621 - Caja de 40 - FFP2 - MASCARILLA PLEGABLE VERTICAL (BGV120-000-Q00)

SERIE F600 F622 - Caja de 30 - FFP2V - MASCARILLA PLEGABLE VERTICAL (BGW170-000-S00)

SERIE F600 F632 - Caja de 30 - FFP3V - MASCARILLA PLEGABLE VERTICAL (BGR180-000-S00)

SERIE F600 F632 - Caja de 10 mascarillas de 2 unidades - FFP3V - MASCARILLA PLEGABLE VERTICAL (BGR180-000-T00)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 14683 • EN 149

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Clasificación
FFP2 (filtro facial de partículas)

Tipo de filtro
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

Uso
NR (no reutilizable)

Capa de carbón activado

Eficiencia mínima de filtración
94% para clasificación FFP2

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
8%

Factor de Protección Nominal
12

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
10

Diseño de máscara
Plegada verticalmente

Válvula de exhalación

Sistema de ajuste del arnés de palanca
Sí

Puente nasal
Moldeado en máscara

Libre de látex
Sí

Material de la máscara
Polipropileno

Vida útil del filtro
5 años

Peso del producto
6g (aprox.) cada uno

Embalado individualmente
Sí

CARACTERÍSTICAS



Puente nasal acolchado de espuma

Un puente nasal moldeable y una almohadilla de espuma en el interior para mayor comodidad y un ajuste más firme.

Clip de ajuste

Clip de ajuste en cada correa para lograr un ajuste facial seguro.

Se pliega en plano

Diseño plegable es compacto y fácil de llevar en un bolsillo.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial	Agrícola
Aeropuertos	Construcción e infraestructura
Administración de instalaciones	Fabricación de alimentos y bebidas
Silvicultura y Paisajismo	Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos
Mandato Legal	Fabricación
Marítimo	Minería, áridos y canteras
Empresas de petróleo, gas y productos químicos	Vías férreas y túneles
Energía renovable, eólica y solar	Andamios y tejados
Comerciante Individual	Transporte, Almacenaje y Logística
Contratistas de Servicios Públicos	Soldadura

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

GAMA

F600 SERIES

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-f621.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.