

Série F600 - MASQUE JETABLE ANTI-POUSSIÈRE PLI VERTICALE

F600 SERIES F621 - Boîte de 40 - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE / BGV120-000-Q00



DESCRIPTION

Masque jetable à pli vertical, avec un pont nasal ajustable et coussin en mousse pour plus de confort et un maintien renforcé

OPTIONS

- F600 SERIES F621 - Boîte retail 15 x 2 masques - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGV120-000-T00)
- F600 SERIES F622 - Boîte retail 10 x 2 masques - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGW170-000-T00)
- F600 SERIES F631 - Boîte de 40 - FFP3 - MASQUE JETABLE PLIE (BGX130-000-Q00)
- F600 SERIES F621 - Boîte de 40 - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGV120-000-Q00)**
- F600 SERIES F622 - Boîte de 30 - FFP2V - MASQUE JETABLE PLIE (BGW170-000-S00)
- F600 SERIES F632 - Boîte de 30 - FFP3V - MASQUE JETABLE PLIE (BGR180-000-S00)
- F600 SERIES F632 - Boîte retail 10 x 2 masques - FFP3V - MASQUE JETABLE PLIE (BGR180-000-T00)

NORMES

EN 14683 • EN 149



INFORMATIONS TECHNIQUES

 Face Fit Testing Required Oui	Classification FFP2 (pièces faciales filtrantes anti-particules)
 Type de filtre P (Protection contre les aérosols solides et liquides)	Utilisation NR (non réutilisable)
 Couche de charbon actif Non	Efficacité de filtration minimale 94% FFP2
Fuite totale vers l'intérieur (TIL) 8%	Facteur nominal de protection 12
Facteur de protection assigné au Royaume-Uni 10	Conception des masques Pliage à plat vertical
 Valve d'expiration Non	Système de réglage du harnais à bascule Oui
 Pince nez Moulé dans le masque	Sans latex Oui
Matériau du masque Polypropylène	Durée de stockage des filtres 5 ans
 Poids du produit 6g (environ) chacun	Individually Wrapped Oui

CARACTÉRISTIQUES



Joint nasal mousse

Pince nez malléable et un rembourrage en mousse à l'intérieur pour plus de confort et un ajustement plus ferme



Ajustement

Bagues de serrage sur chaque côté pour un ajustement efficace.



Plié à plat

Le modèle pliable à plat est compact et facile à transporter dans une poche.

GAMME

F600
SERIES

TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-f621.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 21 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

