

SERIA F600 - składana na płasko, przeciwpyłowa półmaska filtrująca

Seria F600 F621- Opakowanie 40 szt. - FFP2 - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa / BGV120-000-Q00



OPIS

Jednorazowa, składana półmaska filtrująca z regulowaną blaszką nosową i pianką od wewnątrz dla wygody i lepszego dopasowania.

OPCJE

SERIA F600 F621- Opakowanie detaliczne 15 x 2 szt. - FFP2 - składana pionowo, na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa (BGV120-000-T00)

F600 SERIES F622 - Opakowanie detaliczne 10 x 2 szt. maski - FFP2V - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGW170-000-T00)

Seria F600 F631 - Opakowanie 40 szt. - FFP3 - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGX130-000-Q00)

Seria F600 F621- Opakowanie 40 szt. - FFP2 - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGV120-000-Q00)

Seria F600: F622 - Opakowanie 30 szt. - FFP2V - składana na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa (BGW170-000-S00)

Seria F600 F632- opakowanie 30 szt. - FFP3V - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGR180-000-S00)

F600 SERIES F632 - Opakowanie detaliczne 10 x 2szt - FFP3V-pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska



filtrująca przeciwpyłowa (BGR180-000-T00)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 14683 • EN 149



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.






Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

Face Fit Testing Required Tak	Klasyfikacja FFP2 (filtrowanie cząstek stałych)
 Typ Filtra P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)	Użycie NR (jednorazowe)
 Warstwa Węgla Aktywnego Nie	Minimalna skuteczność filtracji 94% dla FFP2
Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL) 8%	Nominalny współczynnik ochrony (NPF) 12
Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK 10	Konstrukcja Półmaski Składana na płasko
 ZAWÓR WYDECHOWY Nie	System regulacji taśmy nagłowa Tak
 Blaszka nosowa Formowany w półmaskę	Nie zawiera lateksu Tak
Materiał półmaski Polipropylen	Okres Trwałości Filtra 5 lat
 Waga Produktu 6g (w przybliżeniu) każda	Indywidualnie pakowane Tak
Face Fit Testing Required Tak	

CECHY



Błaszka nosowa wyścielana pianką

Formowana blaszka nosowa i wyściółka z pianki po wewnętrznej stronie zapewniają wygodę i lepsze dopasowanie



Regulowane taśmy nagłowne

Przesuń pasy nagłowne, aby uzyskać skuteczne dopasowanie do twarzy użytkownika.



Składana na płasko

Konstrukcja półmaski umożliwia jej złożenie, ułatwiając przechowywanie gdy nie jest używana.

GAMA

F600
SERIES

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-f621.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

