

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## EVOLite® Skyworker™ Visera Micro, ventilado con trinquete rotativo Revolution®

Negro / AJS260-001-100



### DESCRIPCIÓN

El casco Evolite® Skyworker™ tiene un sistema de suspensión y estructura de la carcasa que ha sido diseñado para el uso en actividades como la industria, montañismo, rescate y ocio.

Los cascos conformes a la norma EN 12492 de alpinismo se someten a pruebas de impacto con dos percutores de 5 kg. Un ariete semiesférico se deja caer desde 2 metros sobre la corona del casco y un ariete plano desde 500 mm contra la parte delantera, trasera o lateral inclinando la cabeza a 30°. En todos los casos, la fuerza transmitida a través del cuello no debe superar los 10kN. También se realizan dos pruebas de penetración con un ariete puntiagudo de 3 kg dentro de un radio de 50 mm de la corona del casco sin hacer contacto con el simulador.

Cumple los requisitos obligatorios de absorción de impactos y resistencia a la penetración de la norma EN 397 sobre cascos industriales.

### OPCIONES

**Negro (AJS260-001-100)**

Azul (AJS260-000-500)

Verde (AJS260-000-300)

Grey (AJS260-000-400)

Naranja (AJS260-000-800)

Blanco (AJS260-000-100)

Amarillo (AJS260-000-200)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12492 • EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 20 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

	Visera Micro		Resistencia al impacto 100 Joules
	Resistencia al impacto lateral 25 Joules		Temperatura máxima +50° C
	Temperatura mínima -40° C		Carcasa de ABS Sí
	Reciclable Carcasa		Textil Arnés
	Ajuste de profundidad Arnés 3D		Ajuste con rueda Sí
	Ranura para accesorios universales Sí		Ventilación Sí
	Opción reflectante Opcional		Porta-tarjeta credencial Opcional
	Certificado BSI Kitemark Sí		Barbuquejo de 4 puntos (conforme a la norma EN12492) Equipado de serie
	JSPCheck Sí		Peso del producto 382g
	Tamaño 53-64cm		

## CARACTERÍSTICAS



### Forro de EPS

Protección contra impactos laterales, frontales y traseros gracias al revestimiento de EPS (poliestireno expandido) que absorbe los impactos. El forro está ventilado para aumentar el confort y mantener un alto factor de protección.




### CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. CR2™ es el mayor avance en visibilidad/reflectividad nocturna de la protección de la cabeza hasta la fecha. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### El ajuste más seguro

Fully adjustable 4-point chinstrap with quick release buckle. Easy to use Revolution® wheel ratchet and 3D Adjustment that offers 1-2-3 point harness depth settings for a perfect fit.



### Ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.



### Confort supremo

6-point textile cradle harness system with 3D Adjustment offering 1-2-3 point harness depth settings and a Chamlon™ cotton sweatband.



### Accesorios

Universal attachment slots enable firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 2 of 3 / Issued 20 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





 [www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw](https://www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw)

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

