

## EVOLite® Skyworker™ Micro Peak Revolution® Draaiknop Geventileerd

Zwart / AJS260-001-100



### BESCHRIJVING

De EVOLite® Skyworker™ helm heeft een ophangstelsel en schaalstructuur die is ontworpen voor gebruik in de industrie, bergbeklimmen, reddingswerk en vrijetijdsactiviteiten.

Helmen die voldoen aan de EN 12492 bergsportnorm zijn getest op impact met twee 5kg strikers. Een halfronde slagplaat wordt vanaf 2 meter op de kroon van de helm gegooid en een platte slagplaat vanaf 500 mm op de voorkant, achterkant of zijkant door het hoofdvormige botslichaam tot 30° te kantelen. In alle gevallen mag de overgebrachte kracht door de hals van de hoofdvorm niet groter zijn dan 10 kN. Twee penetratietests met een spitse spits van 3 kg worden ook uitgevoerd binnen een straal van 50 mm van de helmkroon zonder contact te maken met de vorm van het hoofd.

Voldoet aan de verplichte schokabsorptie- en penetratieweerstandseisen van de EN 397-standaard voor industriële helmen.

### OPTIES

Zwart (AJS260-001-100)

Blauw (AJS260-000-500)

Groen (AJS260-000-300)

Grijs ( )

Oranje (AJS260-000-800)

Wit (AJS260-000-100)




















Geel (AJS260-000-200)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12492 • EN 397



## SPECIFICATIES

	Piek Micro		Schokbestendigheid 100 joule
	Weerstand tegen zijdelingse botsingen 25 joules		Maximale temperatuur +50°C
	Minimum temperatuur -40°C		ABS Schelp Ja
	Recycleerbaar Schelp		Textiel Harnas
	Diepte-instelling 3D Harnas		Draaiknop Ja
	Universele accessoiresleuf Ja		Ventilatie Ja
	Reflecterende optie Optioneel		ID-kaarhouder Optioneel
	BSI-Keurmerk Ja		4 punts kinband (EN12492 conform) Gemonteerd
	JSPCheck Ja		Gewicht product 382g
	Maat 53-64cm		

## KENMERKEN



### EPS Voering

Zij-, voor- en achteraanrijbeveiliging door de schokabsorberende EPS-voering. De voering is geventileerd om het comfort te verhogen met behoud van een hoge beschermingsfactor.



### CR2™ Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2™ is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



### Meest veilige pasvorm

Volledig verstelbare 4-punts kinriem met snelsluiting. Gebruiksvriendelijke Revolution® wielratel en 3D-verstelling met 1-2-3 diepte-instellingen voor een perfecte pasvorm.



### Ventilatie

Zij- en achterventilatie voor optimale luchtcirculatie in de helmschaal, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden daalt.



### Super Comfort

6-punts textile cradle harnassysteem met 3D-verstelling met 1-2-3 diepte-instellingen voor het harnas en een Chamlon™ katoenen zweetband.



### Accessoires

Universele bevestigingsleuven voor een stevige bevestiging van een reeks veiligheidsvizieren en oorbeschermers.



### JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Er zijn minimale bestelhoeveelheden en instelkosten van toepassing.





 [www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw](https://www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw)

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)

