

EVOLite® Skyworker™ mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Czarny / AJS260-001-100



OPIS

EVOLite® Skyworker™ posiada system zawieszenia i konstrukcję skorupy, która została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w przemyśle, alpinizmie, ratownictwie i rekreacji.

Hełmy zgodne z normą alpinistyczną EN 12492 są testowane na uderzenie dwoma 5-kilogramowymi bijakami. Półkulisty bijak jest zrzucany z 2 metrów na koronę hełmu, a płaski z 500 mm na przód, tył lub bok poprzez przechylenie modelu głowy do 30°. We wszystkich przypadkach siła przenoszona przez szynę modelu głowy nie może przekraczać 10kN. Dwa testy penetracyjne z 3 kg szpiczastym bijakiem są również wykonywane w promieniu 50 mm od korony hełmu, zapewniając się, że bijak nie kontaktuje się z głową.

Spełnia obowiązkowe wymagania dotyczące absorpcji wstrząsów i odporności na przebicie zawarte w normie EN 397 dotyczącej hełmów przemysłowych.














OPCJE

- Czarny (AJS260-001-100)**
- Niebieski (AJS260-000-500)
- Zielony (AJS260-000-300)
- Szary ()
- Pomarańczowy (AJS260-000-800)
- Biały (AJS260-000-100)
- Żółty (AJS260-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12492 • EN 397

SPECYFIKACJE

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Daszek Mikro |  | Odporność na uderzenia 100 dżuli |
|  | Odporność na uderzenia boczne 25 dżuli |  | Maksymalna temperatura +50C |
|  | Minimalna temperatura - 40C |  | Skorupa ABS Tak |
|  | Nadaje się do recyklingu Skorupa |  | Materiał tekstylny Więźba |
|  | Regulacja głębokości 3D |  | Regulacja na pokrętko Tak |
|  | Uniwersalny otwór na akcesoria Tak |  | Wentylacja Tak |
|  | Opcjonalnie naklejki odblaskowe Opcjonalnie |  | Wizytownik Opcjonalnie |
|  | BSI Kitemark Tak |  | Wyposażony w 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN12492) w zestawie |
|  | JSPCheck Tak |  | Waga Produktu 382g |
|  | Rozmiar 53-64cm | | |

CECHY



Wkładka z EPS

Ochrona przed uderzeniem z boku, z przodu i z tyłu dzięki wkładce EPS pochłaniającej wstrząsy. Wyściółka jest wentylowana w celu zwiększenia komfortu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika ochrony.



CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najbardziej bezpieczne dopasowanie

W pełni regulowany 4-punktowy pasek podbródkowy z klamrą szybkiego zapinania. Łatwa w użyciu regulacja pokrętkiem Revolution® i regulacja głębokości 3D, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia więźby dla idealnego dopasowania.



Wentylacja

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę średnio o 2-3 stopnie.



Najwyższy komfort

6-punktowy system tekstylnej więźby z systemem 3D Adjustment oferującym 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości i bawełnianym potnikiem Chamlon™.



Akcesoria

Uniwersalne gniazda mocujące umożliwiają pewne zamocowanie szeregu wizjerów i ochronników słuchu.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 7 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





 www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 7 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

