

EVOGuard® M Forsthelmsystem

EVOGuard®M3 Forestry Helmet System - with Throat Cover & Sun Cape / AKE24E-200-800



BESCHREIBUNG

Die EVOGuard® M Forst-Kopfteil- und Helmsysteme sind innovative Lösungen, um den Träger in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen mit hohem Risiko zu schützen. Alle EVOGuard® Visierkomponenten sind voll kompatibel mit einer Reihe bestehender EVO® Helmserien.

OPTIONEN

EVOGuard® M3 Forsthelmsystem (AKE24A-500-800)

**EVOGuard®M3 Forestry Helmet System - with Throat
Cover & Sun Cape (AKE24E-200-800)**

EVOGuard® M2 Forsthelmsystem (AKE24A-400-800)

SICHERHEITSSTANDARDS


EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Standard		Stoßfestigkeit 50 Joules
	Seitliche Verformung Ja		Schmelzmetall Ja
	Max. Temperatur +50°C		Min. Temperatur -40°C
	ABS-Schale Ja		Textil Innenausstattung
	Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Drehradverschluss Ja
	Belüftung Nein		Reflektierendes CR2 Ausgestattet
	Integrierter Augenschutz Ausgestattet		ID-Ausweishalter Optional
	Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Ausgestattet
	Montage Helm		SNR 31 dB
	Material der Kapseln ABS		Einstellbar Ja
	Hygiene Hygiene-Set		Markenzeichen des Herstellers JSP Dolch
	Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen. F		Lichtdurchlässigkeit (VLT) 80%
	Visierlänge 18cm		Material ABS umspritzter Rahmen und gelasertes Edelstahlnetz-Visier
	BSI Kitemark Ja		Wiederverwendbar Ja
	JSPCheck Ja		Produktgewicht 809g

EIGENSCHAFTEN



Umfangreiche Visierserie

Es stehen drei leistungsstarke Forstvisiere zur Verfügung, so dass der Anwender das perfekte Visier für seine Aufgabe und seinen Preis wählen kann.



Zweischichtiger Schutz

Der EVOGuard®M Forsthelm und die EVOGuard®M Forst-Gesichtsschutzeinheit verfügen beide über eine zweite Schutzschicht für die Augen in Form der integrierten, ausfahrbaren



Ausgewogen & Sicher

Die selbstschmierenden Nylonscharniere, die entweder an einem Gesichtsschutz oder am Helm befestigt werden, halten das Visier auch bei extremen Bewegungen sicher in Position und bieten eine ausgewogene, gleichmäßige Gewichtsverteilung.



Produktkompatibilität

Entwickelt, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von JSP-Produkten zu maximieren, wie



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



EVOSpec® Polycarbonat-Schutzbrille.



Höchster Komfort

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.

dem Force®8-Atemschutzgerät mit PressToCheck™, Springfit™ - Einwegmasken und dem Sonis® - Helm-Ear Defender-Sortiment.



Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.

LOGO

☒ Vorderseite

SERIE



DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

