

Elmetti Forestali EVOGuard®M

Sistema di elmetto forestale EVOGuard®M3 - con copri gola e sahariana parasole / AKE24E-200-800



DESCRIZIONE

Gli elmetti con EVOGuard®M sono soluzioni innovative per proteggere chi li indossa in una moltitudine di situazioni lavorative ad alto rischio. Tutti i componenti della visiera EVOGuard® sono compatibili con gli elmetti EVO®.

OPZIONI

Kit Elmetto Forestale con visiera EVOGuard® M3
(AKE24A-500-800)

Sistema di elmetto forestale EVOGuard®M3 - con copri gola e sahariana parasole (AKE24E-200-800)

Elmetto Forestale con visiera EVOGuard® M2
(AKE24A-400-800)

STANDARD DI SICUREZZA


EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



SPECIFICHE

	Visiera Standard		Resistenza agli Urti 50 Joules
	Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE) Sì		Metalli Fusi Sì
	Temperatura massima +50°C		Temperatura minima -40°C
	Calotta in ABS Sì		Tessile Bardatura
	Regolazione in Profondità Bardatura 3D		Chiusura a Cricchetto Sì
	Ventilato		Opzione Riflettente Montato
	Occhiali integrati Montato		Porta-badge Opzionale
	Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812) Opzionale		Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Montato
	Montaggio Elmetto		SNR 31 dB
	Materiale Coppa Realizzato in ABS.		Regolabile Sì
	Igiene Kit d'Igiene		Marchio del produttore JSP Dagger
	Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali F		Trasmissione della luce (VLT) 80%
	Lunghezza della visiera 18cm		Materiale Telaio in ABS e visiera a lastra in acciaio inossidabile
	BSI Kitemark Sì		Riciclabile Sì
	JSPCheck Sì		Peso del Prodotto 809g

CARATTERISTICHE



Gamma di Visiere

Sono disponibili due sistemi forestali completi ad alte prestazioni, che permettono agli utenti di scegliere la visiera perfetta per il loro compito e necessità.



Protezione a Doppio Strato

L'elmetto e le calotte forestali EVOGuard®M sono entrambi dotati dell'occhiale di protezione integrato retrattile in policarbonato EVOSpec®.



Equilibrato e Sicuro

Montato su semicalotta o elmetto, le cerniere in nylon autolubrificanti mantengono la visiera saldamente in posizione anche durante i movimenti bruschi, offrendo una distribuzione equilibrata e uniforme del peso.



Compatibilità del Prodotto

Progettato per massimizzare la compatibilità con una vasta gamma di prodotti JSP, come la semimaschera Force™8 con PressToCheck™, le maschere monouso Springfit™ e la gamma di



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025, JSP Limited. All Rights Reserved.





Comfort Avanzato

Dotato di un sottogola a 4 punti completamente regolabile, cricchetto Revolution® facile da usare e la bardatura tessile 3D con regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta.



cuffie da elmetto Sonis®.

Copertura

Le visiere EVOGuard® forniscono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti o la visuale.

LOGO

☒ Frontale

RANGE



DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

