

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## EVO®3 Mid Peak OneTouch™ Ventilado con trinquete deslizante

Blanco / AJF160-000-100



### DESCRIPCIÓN

El casco Evo®3 Comfort Plus combina una carcasa súper resistente para una protección superior durante todo el día en la más amplia gama de entornos, con los beneficios de comodidad del nuevo sistema de arnés Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 es una verdadera evolución de los largamente reconocidos cascos MK®2 y MK®3. El EVO®3 conserva el estilo de la firma JSP al tiempo que incorpora desarrollos vistos por primera vez en el EVO®8. Fruto de la última tecnología y características de protección.

### OPCIONES

- Blanco (AJF160-000-100)**
- Azul (AJF160-000-500)
- Negro (AJF160-001-100)
- Naranja (AJF160-000-800)
- Verde (AJF160-000-300)
- Amarillo (AJF160-000-200)
- Rojo (AJF160-000-600)
- Rosa (AJF160-003-900)
- Gris (AJF160-000-400)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 25 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|   | Visera<br>Medio                                                         |   | Resistencia al impacto<br>50 Julios                                     |
|   | Metal fundido<br>Sí                                                     |   | Temperatura máxima<br>+50° C                                            |
|   | Temperatura mínima<br>-40° C                                            |   | Carcasa de HDPE/PEAD<br>Sí                                              |
|   | Reciclable<br>Carcasa                                                   |   | Textil<br>Arnés                                                         |
|   | Ajuste de profundidad<br>Arnés 3D                                       |   | Ajuste deslizante<br>Deslizar                                           |
|   | Ranura para accesorios universales<br>Sí                                |   | Ventilación<br>Sí                                                       |
|   | Opción reflectante<br>Opcional                                          |   | Gafas Integradas<br>Opcional                                            |
|   | Porta-tarjeta credencial<br>Opcional                                    |   | Certificado BSI Kitemark<br>Sí                                          |
|   | Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)<br>Opcional |   | Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)<br>Opcional |
|  | JSPCheck<br>Sí                                                          |  | Peso del producto<br>372g                                               |

## CARACTERÍSTICAS



### El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. Disponible con el trinquete rotativo Revolution® o el trinquete deslizante OneTouch™.



### Reflectante CR2™

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. CR2™ es el mayor avance en visibilidad/reflectividad nocturna de la protección de la cabeza hasta la fecha. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### Confort supremo

Un sistema de arnés de cuna terylene de 6 puntos y una banda de sudor Chamlon™ de algodón egipcio ofrecen una comodidad sin igual.



### Ajuste 3D

El cómodo arnés textil cuenta con ajustes únicos de profundidad de 1-2-3 puntos, que ofrecen el ajuste más preciso posible en un casco de seguridad industrial.



### Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



### Opción de ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## LOGOTIPO

- Delantero
- Volver
- Lados



## GAMA



## VIDEOS

- [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](http://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)

## DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invencible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

