SCHEDA TECNICA

EVO®3 con Fascetta OneTouch™ Ventilato

Bianco / AJF160-000-100



DESCRIZIONE

Il casco EVO®3 Comfort Plus combina una calotta super resistente per un'alta protezione dalla penetrazione, con il comfort e le capacità di ammortizzazione della nuova bardatura Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 è un'evoluzione dei caschi MK®2 e MK®3, già affermati da tempo. L'EVO®3 mantiene lo stile caratteristico di JSP mentre incorpora gli sviluppi visti per la prima volta nell'EVO®8. Molte caratteristiche tecnologiche di protezione all'avanguardia.

OPZIONI

Nero (AJF160-001-100)
Blu (AJF160-000-500)
Verde (AJF160-000-300)
Grigio (AJF160-000-400)
Arancione (AJF160-000-800)
Rosa (AJF160-003-900)
Rosso (AJF160-000-600)
Bianco (AJF160-000-100)
Giallo (AJF160-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Media

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)
Sì

Temperatura minima
-40˚C

Riciclabile
Calotta

Regolazione in Profondità
Bardatura 3D

Attacchi Universali da 30mm
Sì

Opzione Riflettente
Opzionale

Porta-badge
Opzionale

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)
Opzionale

JSPCheck
Sì

Misura
53-64cm

Resistenza agli Urti
50 Joules

Temperatura massima
+50°C

Calotta in HDPE
Sì

Tessile
Bardatura

Chiusura a Fascetta
Fascetta

Ventilato
Sì

Occhiali integrati
Opzionale

BSI Kitemark
Sì

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Opzionale

Peso del Prodotto
372g

CARATTERISTICHE



Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità e tenuta perfetta.



Accessori

L’attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e di cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d’ordine e possono essere addebitati i costi di set up.




FIT SALDO

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell’elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a cricchetto Revolution® che con



CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un’elevata riflettività. CR2 ™ è la più grande innovazione nell’ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



Ventilazione

Aperture per ventilazione ottimale all’interno dell'elmetto, riducono la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

chiusura a fascia OneTouch™.

LOGO

- [x] Frontale
- [x] Posteriore
- [x] Laterale

RANGE

VIDEO

www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)
doc-invincible-evo3.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.