SCHEDA TECNICA

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato Giallo / APB030-000-200



DESCRIZIONE

EVO®2 Badge fornisce una soluzione semplice per l'identificazione personale in azienda o cantiere, combinando l'affermato EVO®2 con il pretabadge JSP. La calotta è dotata di un supporto per badge di nuova generazione con slot per lampada, che si inserisce perfettamente in una rientranza appositamente progettata.

OPZIONI

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato Blu (APB030-000-500)

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato Bianco (APB030-000-100)

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato Giallo (APB030-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Media

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)

Temperatura minima
-30˚C

Riciclabile
Calotta

Regolazione in Pprofondità
Bardatura 3D

Attacchi Universali da 30mm
Sì

BSI Kitemark
Sì

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Opzionale

Porta-badge
Montato

Peso del Prodotto
435g

Resistenza agli Urti
50 Joules

Temperatura massima
+50°C

Calotta in HDPE
Sì

Bardatura in LDPE
Sì

Chiusura a Fascetta
Fascetta

Ventilato
Sì

Opzione Riflettente
Opzionale

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)
Opzionale

JSPCheck
Sì

Misura
53-64cm

CARATTERISTICHE



La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. La chiusura a fascia OneTouch™ rende più semplice indossarlo per un'aderenza perfetta.



Regolazione 3D

La bardatura in polietilene presenta una regolazione di profondità a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.




CR2 Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2 ™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Accessori

La fessura di fissaggio universale consente di montare saldamente una serie di visiere di sicurezza e di protezioni auricolari.




Comfort Avanzato

La bardatura in polietilene a 6 punti di attacco rende l'EVO®2 la scelta più conveniente, pur fornendo le stesse prestazioni elevate dell'EVO®3.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



Porta-badge

Portabadge in acrilico trasparente, che utilizza un semplice sistema di spinta e scorrimento per aprirsi ed accogliere identificativi delle dimensioni di un biglietto da visita. Il portalampada è posizionato nella parte superiore dell'accessorio.



Accessori

Ampia gamma di accessori compatibili e certificati, con la gamma di visiere EVOGuard® e le cuffie per elmetto Sonis®. È disponibile anche una gamma completa di sottocaschi termici, Sahariane

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Ventilato

Aperture per ventilazione ottimale all’interno dell'elmetto, riducendo la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi. Versione non ventilata disponibile con di isolamento elettrico.



CR2 Riflettente

Bande riflettenti CR2 disponibili come accessorio opzionale, che offrono, in media, il 60% di riflettività in più rispetto all'abbigliamento riflettente standard. Le bande CR2 sono opzionali.

per protezione UV e sottogola.



Calotta in HDPE

Durante i test, l’EVO®2 ha dato prova di essere molto più resistente di qualsiasi altro prodotto analogo e di superare ampiamente i requisiti dello lo standard EN397.



Fit Sicuro

Dotato di fascetta a scorrimento OneTouch® facile da usare, bardatura 3D regolabile e fascia antisudore Chamlon™ sostituibile. Gamma di fasce differenti fasce antisudore disponibili.

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Costruzioni e Infrastrutture	Gestione delle Strutture
Produzione Alimenti e Bevande	Produzione
Marittimo	Miniere, Aggregati e Cave
Ferroviario e Gallerie	Energia Rinnovabile, Eolica e Solare
Liberi Professionisti	Trasporto, Magazzini e Logistica
Appaltatori di Servizi	

LOGO

- [x] Laterale
- [x] Posteriore

RANGE

evo®2 Mk2 evolution

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

doc-invincible-evo2.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.