

## EVOLite® con Fascetta OneTouch™ Ventilato

Nero / AJB160-001-100



### DESCRIZIONE

Il casco EVOLite® è un prodotto rivoluzionario che consente agli utilizzatori di essere protetti pur avendo un comfort senza eguali con un peso ultra-leggero, bardature facilmente regolabili, e fascia antisudore con cotone. È molto leggero, estremamente confortevole e si adatta comodamente ad un'ampia gamma di dimensioni della testa. La bardatura e la calotta si integrano alla perfezione per offrire la performance migliore, mantenendo l'elmetto stabilmente ancorato alla testa, anche quando si effettuano movimenti bruschi o si è a testa in giù. Ideale per svariate mansioni e settori ma ancor di più in caso di utilizzo prolungato grazie al peso contenuto ed il comfort.. Adatto anche a condizioni di vento forte o durante attività intense, come edilizia, farmaceutico, settore energetico, oil and gas, ma non solo....

### OPZIONI























Bianco (AJB160-000-100)  
Blu (AJB160-000-500)  
**Nero (AJB160-001-100)**  
Arancione (AJB160-000-800)  
Verde (AJB160-000-300)  
Grigio (AJB160-000-400)  
Giallo (AJB160-000-200)  
Rosso (AJB160-000-600)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397



## SPECIFICHE

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Visiera<br>Media  |    | Resistenza agli Urti<br>50 Joules                                      |
|    | Deformazione Laterale (da non confondere con impatto)<br>Sì   |    | Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)<br>Sì   |
|    | Temperatura massima<br>+50°C                                  |    | Temperatura minima<br>-40°C  |
|    | Calotta in ABS<br>Sì  |    | Riciclabile<br>Calotta   |
|    | Tessile<br>Bardatura  |    | Regolazione in Profondità<br>Bardatura 3D                              |
|    | Chiusura a Fascetta<br>Fascetta                               |    | Attacchi Universali da 30mm<br>Sì                                      |
|    | Ventilato<br>Sì   |    | Opzione Riflettente<br>Opzionale                                       |
|    | Occhiali integrati<br>Opzionale                               |    | Porta-badge<br>Opzionale   |
|    | BSI Kitemark<br>Sì  |    | Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)<br>Opzionale |
|    | Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)<br>Opzionale |    | JSPCheck<br>Sì   |
|  | Peso del Prodotto<br>328g                                     |  | Misura<br>53-64cm  |

## CARATTERISTICHE



### Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



### La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.



### Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®



### Opzioni di Ventilazione

Aperture laterali e posteriori per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducono la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi.



### Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



### CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## LOGO

- Frontale
- Posteriore
- Laterale



## RANGE



## VIDEO

- [www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO25](http://www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO25)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)
- [www.youtube.com/watch?v=4iv\\_k1SEs4g](http://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g)
- [www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t](http://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t)

## DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

