

EVOLite® Daszek Mikro Revolution® Flex Regulacja Pokrętle Niewentylowany

Biały / AJC170-000-100



OPIS

EVOLite® to przełomowy produkt, który dzięki niezrównanemu komfortowi umożliwia inspektorom BHP osiągnięcie nowego poziomu zgodności z przepisami. Jest lekki, niezwykle wygodny i pasuje do najszerzej gamy kształtów i rozmiarów głowy. Wiązba i skorupa są naprawdę zintegrowane jako jedno, aby zapewnić najlepsze osiągnięcia, utrzymując je mocno osadzone na głowie, nawet w pełnym odwróceniu.

OPCJE























Biały (AJC170-000-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



SPECYFIKACJE

	Daszek Mikro		Odporność na uderzenia 50 dżuli
	EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA 1000V		Odkształcenie boczne Tak
	Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie) Tak		Maksymalna temperatura +50C
	Minimalna temperatura - 40C		Skorupa ABS Tak
	Nadaje się do recyklingu Skorupa		Materiał tekstylny Więźba
	Regulacja głębokości 3D		Regulacja na pokrętko Tak
	Uniwersalny otwór na akcesoria Tak		Wentylacja Nie
	Opcjonalnie naklejki odblaskowe Opcjonalnie		Zintegrowane okulary Opcjonalnie
	Wizytownik Opcjonalnie		BSI Kitemark Tak
	Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812) Opcjonalnie		Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397) Opcjonalnie
	JSPCheck Tak		Waga Produktu 328g
	Rozmiar 53-64cm		

CECHY



Najwyższy komfort

6-punktowy system więźby tekstylnej i potnik z bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.



Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępny z więźbą regulowaną pokrętkiem Revolution® Flex lub więźbą regulowaną paskiem przesuwным OneTouch™.



Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu.. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Prząd
- Tył
- Boki



GAMA



FILMY

- www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO40
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
- www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

