

## Swiss One COVERLITE

1COV23W5 / 1COV23W5



### DESCRIPTION

La COVERLITE est une des meilleures définitions d'une lunette innovante et créative... Sur-lunette pour les utilisateurs de lunettes correctrices, lunette pour les visiteurs ou lunette tout simplement... ! Quelle que soit la façon dont vous la portez, vous l'apprécierez ! Avec une vision périphérique sans restriction, des branches hautes, souples, flexibles et inclinables pour un confort exceptionnel, la Coverlite s'adapte à toute forme du visage avec un ajustement personnalisé et une protection optimale sans pression. Disponible également avec un oculaire Orange 550 pour des applications spécifiques telles que l'inspection de surface, le travail mécanique, la lumière ultraviolette, la vulcanisation, le travail avec lampe à forte intensité lumineuse , pour les dentistes et pour toute autre application médicale.

### OPTIONS

1COV23C (1COV23C)  
1COV23CKN (1COV23CKN)  
1COV23OR550 (1COV23OR550)  
1COV23S (1COV23S)  
1COV23SKN (1COV23SKN)  
**1COV23W5 (1COV23W5)**

### NORMES

EN 169 • EN 166

## INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 5



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).

1

Revêtement anti-rayures/anti-buée (Code 23)  
Oui

Léger  
Oui

Embouts souples - Tempes sans pression Flex Flat  
Oui

Compatible avec les lunettes de vue  
Oui



Poids du produit  
35g



Manufacturer's Trademark Swiss One  
Swiss One



Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

F

Courbe de base de l'oculaire  
2,5

Branches pivotantes  
Oui

Sans métal (Di Electric)  
Oui

Technologie FLEXoFIT  
Oui

## CARACTÉRISTIQUES



### anti-buée

anti-buée



### Anti-scratch

Anti-scratch



### Curbe de l'oculaire

Curbe de l'oculaire



### Revêtement haute performance

Revêtement haute performance anti-rayures / anti-buée



### Léger

Léger



### Branches pivotantes

Branches pivotantes



### Embouts souples

Embouts souples



### Pont nasal souple

Pont nasal souple



### Sans métal

Sans métal



### Technologie FLEXoFIT

Technologie flexofit

## GAMME

## TÉLÉCHARGEMENTS

[Pack d'images \(ZIP\)](#)

[doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jpsafety.com](mailto:sales@jpsafety.com) / Web: [www.jpsafety.com](http://www.jpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jpsafety.com](mailto:copyright@jpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

