

## SERIA F600 - składana na płasko, przeciwpyłowa półmaska filtrująca

SERIA F600 F621- Opakowanie detaliczne 15 x 2 szt. - FFP2 - składana pionowo, na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa / BGV120-000-T00



### OPIS

Jednorazowa, składana półmaska filtrująca z regulowaną blaszka nosową i piankową od wewnątrz dla wygody i lepszego dopasowania.

### OPCJE

**SERIA F600 F621- Opakowanie detaliczne 15 x 2 szt. - FFP2 - składana pionowo, na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa (BGV120-000-T00)**

F600 SERIES F622 - Opakowanie detaliczne 10 x 2 szt. maski - FFP2V - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGW170-000-T00)

Seria F600 F631 - Opakowanie 40 szt. - FFP3 - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGX130-000-Q00)

Seria F600 F621- Opakowanie 40 szt. - FFP2 - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGV120-000-Q00)

Seria F600: F622 - Opakowanie 30 szt. - FFP2V - składana na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa (BGW170-000-S00)

Seria F600 F632- opakowanie 30 szt. - FFP3V - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGR180-000-S00)

F600 SERIES F632 - Opakowanie detaliczne 10 x 2 szt. - FFP3V-pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska



filtrująca przeciwpyłowa (BGR180-000-T00)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 14683 • EN 149



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 12 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE

Klasyfikacja  
FFP2 (filtrowanie cząstek stałych)

Użycie  
NR (jednorazowe)

Minimalna skuteczność filtracji  
94% dla FFP2

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)  
12

Konstrukcja Półmaski  
Składana na płasko

System regulacji taśmy nagłowa  
Tak

Nie zawiera lateksu  
Tak

Okres Trwałości Filtra  
5 lat

Indywidualnie pakowane  
Tak, w opakowaniach po 2 szt.



Typ Filtra  
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)



Warstwa Węgla Aktywnego  
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)  
8%

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK  
10



ZAWÓR WYDECHOWY  
Nie



Błaszka nosowa  
Formowany w półmaskę

Materiał półmaski  
Polipropylen



Waga Produktu  
6g (ok.)

## CECHY



### Błaszka nosowa wyścielana pianką

Formowana blaszka nosowa i wyściółka z pianki po wewnętrznej stronie zapewniają wygodę i lepsze dopasowanie



### Regulowane taśmy nagłowne

Przesuń pasy nagłowne, aby uzyskać skuteczne dopasowanie do twarzy użytkownika.



### Składana na płasko

Konstrukcja półmaski umożliwia jej złożenie, ułatwiając przechowywanie gdy nie jest używana.

## GAMA

**F600**  
SERIES

## PLIKI DO POBRANIA



[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



[doc-f621.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 12 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

