

EVOLite® Mikroschirm OneTouch™ - Gleitverschluss - Belüftet

Gelb / AJD160-000-200



BESCHREIBUNG

EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr leicht und passt sich einer Reihe von Kopfgrößen und Formen an. Die Innenausstattung und Außenschale sind so miteinander verbunden, dass der Helm fest und sicher auf dem Kopf sitzt, selbst wenn er umgedreht wird. Dies bietet mehr Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z.B. Autobahnbaustellen.

OPTIONEN

Blau (AJD160-000-500)

Grau (AJD160-000-400)

Weiß (AJD160-000-100)

Gelb (AJD160-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397



SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mikro		Stoßfestigkeit 50 Joules
	EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG 1000V		Seitliche Verformung Ja
	Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Ja		Max. Temperatur +50°C
	Min. Temperatur -40°C		ABS-Schale Ja
	Wiederverwendbar Schale		Textil Innenausstattung
	Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Gleitverschluss Schiebeverschluss
	Universeller Zubehör-Steckplatz Ja		Belüftung Ja
	Reflektierendes CR2 Optional		Integrierter Augenschutz Optional
	ID-Ausweishalter Optional		BSI Kitemark Ja
	Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Optional
	JSPCheck Ja		Produktgewicht 328g
	Größe 53-64cm		

EIGENSCHAFTEN



Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution® -Drehradverschluss oder dem OneTouch™ -Gleitverschluss.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOspec® ist ebenfalls erhältlich.



3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





Belüftungsoption

Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmttemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden.

LOGO

- ☒ Vorderseite
- ☒ Rückseite
- ☒ Beidseitig

SERIE



VIDEOS

- www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO54
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
- www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

