

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## EVOLite® visera micro, casco ventilado con trinquete deslizante One Touch™

Amarillo / AJD160-000-200



### DESCRIPCIÓN

EVOLite® es un producto innovador que permite a los responsables de Salud y Seguridad alcanzar nuevos niveles de cumplimiento debido a su inigualable comodidad. Es ligero, extremadamente cómodo y se adapta a la más amplia gama de formas y tamaños de cabeza. El arnés y la carcasa están realmente integrados como una pieza para optimizar el rendimiento manteniéndolos firmemente unidos a la cabeza, incluso en posición completamente invertida. Proporciona mayor seguridad y protección cuando se trabaja en altura, con vientos fuertes o cuando hay un alto grado de actividad, como en el mantenimiento de autopistas.

### OPCIONES

Azul (AJD160-000-500)

Gris (AJD160-000-400)

Blanco (AJD160-000-100)

**Amarillo (AJD160-000-200)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

|                                                                                    |                                                                         |                                                                                    |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | Visera<br>Micro                                                         |   | Resistencia al impacto<br>50 Julios                                     |
|    | ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO<br>1000V                                 |   | Deformación Lateral<br>Sí                                               |
|    | Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)<br>Sí     |   | Temperatura máxima<br>+50° C                                            |
|    | Temperatura mínima<br>-40° C                                            |   | Carcasa de ABS<br>Sí                                                    |
|    | Reciclable<br>Carcasa                                                   |   | Textil<br>Arnés                                                         |
|    | Ajuste de profundidad<br>Arnés 3D                                       |   | Ajuste deslizante<br>Deslizable                                         |
|    | Ranura para accesorios universales<br>Sí                                |   | Ventilación<br>Sí                                                       |
|    | Opción reflectante<br>Opcional                                          |   | Gafas Integradas<br>Opcional                                            |
|    | Porta-tarjeta credencial<br>Opcional                                    |   | Certificado BSI Kitemark<br>Sí                                          |
|    | Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)<br>Opcional |   | Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)<br>Opcional |
|   | JSPCheck<br>Sí                                                          |  | Peso del producto<br>328g                                               |
|  | Tamaño<br>53-64cm                                                       |                                                                                    |                                                                         |

## CARACTERÍSTICAS



### Confort supremo

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



### El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. Disponible con el trinquete rotativo Revolution® o el trinquete deslizante OneTouch™.



### Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



### Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



### CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. El CR2 es la mejor solución que existe hasta la fecha para una mejor visibilidad nocturna / reflectividad de la protección de la cabeza. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Opción de ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.

### LOGOTIPO

- ☒ Delantero
- ☒ Trasero
- ☒ Lados

### GAMA



### VIDEOS

- [www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO54](https://www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO54)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](https://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)
- [www.youtube.com/watch?v=4iv\\_k1SEs4g](https://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g)
- [www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t](https://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t)

### DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invencible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

