

## Jetstream® "Bau" Kits

Jetstream® TH2A2P R SL "Bau" Kit / CDP020-000-000



### BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein am Gürtel befestigtes, wiederaufladbares Atemschutzgerät mit einem Einwegfilter und großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen, verstärkten Schlauch an eine Vielzahl von Kopfaufsätzen für unterschiedliche Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Koffer "Bau" enthält:

EVO®5 safety helmet complete with sealed polycarbonate visor

Flexibler Schlauch

TH2P R SL Staub- oder TH2A2P R SL Gas- & Staubfilter

Durchflussmessgerät

Wiederaufladbare Batterie

Multiregionaler Steckeradapter

### OPTIONEN

Jetstream®TH2P R SL "Bau" Kit (CBP020-000-000)

**Jetstream® TH2A2P R SL "Bau" Kit (CDP020-000-000)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 166 • EN 12941



## SPEZIFIKATIONEN



Stoßfestigkeit  
50 Joules



Max. Temperatur  
+50°C



HDPE-Schale  
Ja



Textil  
Innenausstattung



Belüftung  
Nein



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)  
1



Schutz vor Flüssigkeitströpfchen  
3



BSI Kitemark  
Ja

Klassifizierung  
TH2 (Turbo Haube)

Filtrationseffizienz  
98%

Nominaler Schutzfaktor  
50

Gesichtsabdichtungs-Typ  
Hypoallergenes Material

Maskendesign  
Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit

Metallfreie  
Nein



Produktgewicht  
Kopfteil 884g



Filtertyp  
Organische Dämpfe, belästigende Gerüche und Partikel



Produktgewicht  
TH2A2P R SL Filter 592g



Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)  
Ja - nur Helm



Min. Temperatur  
-20°C



Wiederverwendbar  
Schale



Gleitverschluss  
Schiebeverschluss



Markenzeichen des Herstellers  
JSP Dolch



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.  
B



Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)  
9



JSPCheck  
Ja

Anwendung  
R (Wiederverwendbar)

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)  
2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor  
20



AUSATEMVENTIL  
Ja

Latexfrei  
Nein

Batterie Typ  
8 Stunden wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (NiMH)

Geräuschpegel  
65dB

Filter-Lagerzeit  
3 Jahre



Produktgewicht  
Ladegerät & TH2A2P R SL Filter 1400g

## EIGENSCHAFTEN



### Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



### Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und Kopfberteilen steht für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 29 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





### No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert keine Dichtsitzprüfung.



### Komfort

Tailenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.




### Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.



### High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream® Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro Minute mit 180 Litern Luft versorgt.



### Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.



### Hochleistungsfilter

TH2A2P R SL (Wiederverwendbare Organische Gas-/Dampf- sowie feste & flüssige Partikel-Aerosolfilter).

## SERIE

**Jetstream®**

## DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 29 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

