

Jetstream® "Bau" Kits

Jetstream® TH2A2P R SL "Bau" Kit / CDP020-000-000



BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein am Gürtel befestigtes, wiederaufladbares Atemschutzgerät mit einem Einwegfilter und großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen, verstärkten Schlauch an eine Vielzahl von Kopfaufsätzen für unterschiedliche Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Koffer "Bau" enthält:

EVO®5 safety helmet complete with sealed polycarbonate visor

Flexibler Schlauch

TH2P R SL Staub- oder TH2A2P R SL Gas- & Staubfilter

Durchflussmessgerät

Wiederaufladbare Batterie

Multiregionaler Steckeradapter

OPTIONEN

Jetstream®TH2P R SL "Bau" Kit (CBP020-000-000)
























Jetstream® TH2A2P R SL "Bau" Kit (CDP020-000-000)

SICHERHEITSTANDARDS

EN 397 • EN 166 • EN 12941



SPEZIFIKATIONEN

	Stoßfestigkeit 50 Joules		Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Ja - nur Helm
	Max. Temperatur +50°C		Min. Temperatur -20°C
	HDPE-Schale Ja		Wiederverwendbar Schale
	Textil Innenausstattung		Gleitverschluss Schiebeverschluss
	Belüftung Nein		Integrierter Augenschutz Ausgestattet
	Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional		Markenzeichen des Herstellers JSP Dolch
	Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz) 1		Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen. B
	Schutz vor Flüssigkeitströpfchen 3		Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) 9
	BSI Kitemark Ja		JSPCheck Ja
	Klassifizierung TH2 (Turbo Haube)		Anwendung R (Wiederverwendbar)
	Filtrationseffizienz 98%		Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL) 2% bei Montage am Jetstream
	Nominaler Schutzfaktor 50		UK Zugewiesener Schutzfaktor 20
	Gesichtsabdichtungs-Typ Hypoallergenes Material		AUSATEMVENTIL Ja
	Maskendesign Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit		Latexfrei Nein
	Metallfreie Nein		Batterie Typ 8 Stunden wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (NiMH)
	Produktgewicht Kopfteil 884g		Geräuschpegel 65dB
	Filtertyp Organische Dämpfe, belästigende Gerüche und Partikel		Filter-Lagerzeit 3 Jahre
	Produktgewicht TH2A2P R SL Filter 592g		Produktgewicht Ladegerät & TH2A2P R SL Filter 1400g

EIGENSCHAFTEN



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





Komfort

Tailenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert keine Dichtsitzprüfung.



Komfort

Tailenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.




Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und Kopfberteilen steht für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung.



High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream® Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro Minute mit 180 Litern Luft versorgt.



Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.



Hochleistungsfilter

TH2A2P R SL (Wiederverwendbare Organische Gas-/Dampf- sowie feste & flüssige Partikel-Aerosolfilter).

SERIE

DOWNLOADS

Jetstream®

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

