

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Jetstream® Kits Constructor

Kit Constructor Jetstream® TH2A2P R SL / CDP020-000-000



DESCRIPCIÓN

Jetstream® es un equipo motorizado montado en un cinturón con un filtro desechable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través de una manguera reforzada altamente flexible. Compatible con una variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.

El estuche de transporte del kit Jetstream® Constructor contiene:

Casco de seguridad EVO®5 con visor de policarbonato sellado

Manguera flexible

Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2P R SL

Caudalímetro

Batería recargable

Adaptador de enchufe universal

OPCIONES

Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL (CBP020-000-000)

**Kit Constructor Jetstream® TH2A2P R SL
(CDP020-000-000)**

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 166 • EN 12941



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.






















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Resistencia al impacto 50 Julios |  | Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) Sí - Sólo casco |
|  | Temperatura máxima +50°C |  | Temperatura mínima -20° C |
|  | Carcasa de HDPE/PEAD Sí |  | Reciclabre Carcasa |
|  | Textil Arnés |  | Ajuste deslizante Deslizable |
|  | Ventilación |  | Marca comercial del fabricante JSP dagger |
|  | Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional). 1 |  | Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas. B |
|  | Protección contra gotas líquidas 3 |  | Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) 9 |
|  | Certificado BSI Kitemark Sí |  | JSPCheck Sí |
| | Clasificación TH2 (Capucha Turbo) | | Uso R (Reutilizable) |
| | Eficiencia mínima de filtración 98% | | Máxima fuga total hacia el interior (TIL) 2% cuando se usa con Jetstream |
| | Factor de Protección Nominal 50 | | Factor de Protección Asignado del Reino Unido 20 |
| | Tipo de sello facial Material hipoalergénico |  | Válvula de exhalación Sí |
| | Diseño de máscara Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste holgado) | | Libre de látex |
| | Libre de metales | | Tipo de batería Hidruro metálico de níquel (NiMH) recargable 8 horas |
|  | Peso del producto Parte superior de la cabeza 884g | | Nivel de ruido 65dB |
| | Pruebas de ajuste facial obligatorias | | Tipo de filtro Vapores orgánicos, olores molestos y partículas |
| | Vida útil del filtro 3 años |  | |
|  | Peso del producto Fuente de alimentación y filtro TH2A2P R SL 1400g |  | Peso del producto Filtro TH2A2P R SL 592g |

CARACTERÍSTICAS



Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con alarma totalmente automática y batería integrada que se sujeta a un cinturón ancho y cómodo.



Adaptable

Existe una amplia gama de kits, filtros y cabezas que se adaptan a una gran variedad de tareas.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Filtros de alto rendimiento

TH2A2P R SL (filtro reutilizable para aerosoles de partículas líquidas, sólidas, vapor y gas orgánico)

GAMA

DESCARGAR

Jetstream[®]

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

