ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Jetstream® Kits Constructor

Kit Constructor Jetstream® TH2A2P R SL / CDP020-000-000



DESCRIPCIÓN

Jetstream® es un equipo motorizado montado en un cinturón con un filtro desechable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través de una manguera reforzada altamente flexible. Compatible con una variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.
El estuche de transporte del kit Jetstream ® Constructor contiene:
Casco de seguridad EVO®5 con visor de policarbonato sellado
Manguera flexible
Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2P R SL
Caudalímetro
Batería recargable
Adaptador de enchufe universal

OPCIONES

Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL (CBP020-000-000)

Kit Constructor Jetstream® TH2A2P R SL (CDP020-000-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 166 • EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Resistencia al impacto
50 Julios

Temperatura máxima
+50°C

Carcasa de HDPE/PEAD
Sí

Textil
Arnés

Ventilación

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1

Protección contra gotas líquidas
3

Certificado BSI Kitemark
Sí

Clasificación
TH2 (Capucha Turbo)

Eficiencia mínima de filtración
98%

Factor de Protección Nominal
50

Tipo de sello facial
Material hipoalergénico

Diseño de máscara
Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste holgado)

Libre de metales

Peso del producto
Parte superior de la cabeza 884g

Pruebas de ajuste facial obligatorias

Vida útil del filtro
3 años

Peso del producto
Fuente de alimentación y filtro TH2A2P R SL 1400g

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)
Sí - Sólo casco

Temperatura mínima
-20° C

Reciclable
Carcasa

Ajuste deslizante
Deslizable

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)
9

JSPCheck
Sí

Uso
R (Reutilizable)

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
2% cuando se usa con Jetstream

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
20

Válvula de exhalación
Sí

Libre de látex

Tipo de batería
Hidruro metálico de níquel (NiMH) recargable 8 horas

Nivel de ruido
65dB

Tipo de filtro
Vapores orgánicos, olores molestos y partículas

Peso del producto
Filtro TH2A2P R SL 592g

CARACTERÍSTICAS



Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con alarma totalmente automática y batería integrada que se sujeta a un cinturón ancho y cómodo.



Adaptable

Existe una amplia gama de kits, filtros y cabezales que se adaptan a una gran variedad de tareas.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Filtros de alto rendimiento

TH2A2P R SL (filtro reutilizable para aerosoles de partículas líquidas, sólidas, vapor y gas orgánico)

GAMA

Jetstream®

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-jetstream-constructor-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.