

Jetstream® kit Chantier

Kit chantier Jetstream® TH2A2P R SL / CDP020-000-000



DESCRIPTION

Le Jetstream® est un appareil respiratoire rechargeable monté sur ceinture avec un filtre à poussière jetable de grande capacité. Le Jetstream® fournit 180 lt/min d'air purifié par le filtre via un tuyau très souple jusqu'à la cagoule souhaitée.

Le kit Chantier Jetstream® contient:

EVO®5 safety helmet complete with sealed polycarbonate visor

Tuyau flexible

Filtres TH2P R SL poussière ou TH2A2P R SL gaz et poussière

Débitmètre

Batterie rechargeable

Adaptateur de prise multi-régions

OPTIONS
























Kit chantier Jetstream®TH2P R SL (CBP020-000-000)

Kit chantier Jetstream® TH2A2P R SL (CDP020-000-000)

NORMES

EN 397 • EN 166 • EN 12941

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Résistance à l'impact 50 Joules		Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) Oui - casque seul
	Température Maximale +50°C		Température Minimale -20°C
	Calotte PEHD Oui		Recyclable Calotte:
	Textile Harnais		Serrage glissière Glissière
	Ventilation Non		Lunette intégrée Monté
	Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812) Facultatif		Marque du fabricant Dague JSP
	Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). 1		Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité. B
	Protection contre les gouttelettes de liquides 3		Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) 9
	BSI Kitemark Oui		JSPCheck Oui
	Classification TH2 (Turbo Hood)		Utilisation R (Réutilisable)
	Efficacité de filtration minimale 98%		Fuite totale vers l'intérieur (TIL) 2% lorsqu'il est monté sur l'équipement Jetstream®
	Facteur nominal de protection 50		Facteur de protection assigné au Royaume-Uni 20
	Type de joint facial Matériau hypoallergénique		Valve d'expiration Oui
	Conception des masques EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque - sans ajustement étanche nécessaire		Sans latex Non
	Sans métal Non		Type de batterie Nickel métal hydrure (NiMH) rechargeable en 8 heures
	Poids du produit Cagoule 884g		Niveau sonore 65dB
	Type de filtre Vapeurs organiques, odeurs gênantes et particules		Durée de stockage des filtres 3 ans
	Poids du produit Filtre TH2A2P R SL 592g		Poids du produit Batterie & Filtre TH2A2P R SL 1400g

CARACTÉRISTIQUES



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Confort

Ensemble de ventilation monté à la ceinture avec alarme automatique et batterie intégrée à une large ceinture confortable.



Adaptable

Une large gamme de kits, de filtres et de têtes est disponible pour répondre à une variété de tâches.



Filtres haute performance

TH2A2P R SL (Filtre réutilisable à aérosols pour gaz organiques/vapeurs et particules solides et liquides).

GAMME

Jetstream®

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

