TECHNISCHE SPECIFICATIES

Jetstream® Constructor Kits

Jetstream® TH2A2P R SL Constructor kit / CDP020-000-000



BESCHRIJVING

Jetstream® is een oplaadbaar ademhalingstoestel met een grote capaciteit wegwerpfilter dat gefilterde lucht levert via een zeer flexibele, versterkte slang aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.
De draagtas van de Jetstream® Constructor kit bevat:
EVO®5 veiligheidshelm compleet met gesloten polycarbonaat vizier
Flexibele slang
TH2P R SL stof- of TH2A2P R SL gas- en stoffilters
Debietmeter
Oplaadbare batterij
Multi-regionale stekker adapter

OPTIES

Jetstream®TH2P R SL Constructor kit (CBP020-000-000)

Jetstream® TH2A2P R SL Constructor kit (CDP020-000-000)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 166 • EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Schok bestendigheid
50 joules

Maximale temperatuur
+50°C

HDPE omhulsel
Ja

Textiel
Harnas

Ventilatie
Nee

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1

Bescherming tegen vloeistofdruppels
3

BSI-Keurmerk
Ja

Classificatie
TH2 (Turbokap)

Minimale filter efficiëntie
98%

Nominale beschermingsfactor
50

Type gezichtsafdichting
Hypoallergeen materiaal

Ontwerp masker
Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)

Metaal vrij
Nee

Gewicht product
Kop 884g

Gezichtscontrole vereist
Nee

Filter Houdbaarheid
3 jaar

Gewicht product
Power Pack & TH2A2P R SL Filter 1400g

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
Ja - Alleen helm

Minimum temperatuur
-20°C

Recycleerbaar
Schaal

Slip pal
Slip

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
9

JSPCheck
Ja

Gebruik
R (herbruikbaar)

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
2% Bij montage op Jetstream

UK Toegewezen beschermingsfactor
20

Uitademventiel
Ja

Latex vrij
Nee

Batterijtype
8-uurs oplaadbare nikkelmetaalhydride (NiMH)

Geluidsniveau
65 dB

Filtertype
Organische dampen, hinderlijke geuren en deeltjes

Gewicht product
TH2A2P R SL Filter 592g

KENMERKEN

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd, verzorgd gezichtshaar en is een Face Fit test niet nodig.



Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765 gram.



Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.



Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar de gewenste kop geleverd.



Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.



Filters met hoge prestaties

TH2A2P R SL (herbruikbaar aerosol filter voor organisch gas/damp en vaste en vloeibare deeltjes.

BEREIK

Jetstream®

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-jetstream-constructor-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.