

Zestawy Jetstream® Constructor

Zestaw Constructor Jetstream® TH2A2P R SL / CDP020-000-000



OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z jednorazowym filtrem o dużej pojemności, dostarczająca przefiltrowane powietrze przez bardzo elastyczny, wzmocniony przewód przeznaczone do różnych zastosowań.

Zestaw JetStream® Constructor zawiera:

Hełm ochronny EVO®5 w komplecie z uszczelnionym wizjerem poliwęglanowym

Elastyczny przewód

Filtry przeciwpyłowe TH2P R SL lub pochłaniacze TH2A2P R SL do gazu i pyłu

Przepływomierz

Akumulator

Uniwersalna wtyczka

OPCJE

Zestaw Constructor Jetstream®TH2P R SL
(CBP020-000-000)






















**Zestaw Constructor Jetstream® TH2A2P R SL
(CDP020-000-000)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 166 • EN 12941



SPECYFIKACJE

	Odporność na uderzenia 50 Dżuli		Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie) Tak - tylko hełm
	Maksymalna temperatura +50°C		Minimalna temperatura -20°C
	Skorupa HDPE Tak		Nadaje się do recyklingu Skorupa
	Materiał tekstylny Więźba		Regulacja na pasek Pasek przesuwny
	Wentylacja Nie		Znak towarowy producenta JSP Dagger
	Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań) 1		Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli. B
	Ochrona przed kroplami cieczy 3		Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie) 9
	BSI Kitemark Tak		JSPCheck Tak
	Klasyfikacja TH2 (Turbo Hood)		Użycie R (wielokrotnego użytku)
	Minimalna skuteczność filtracji 98%		Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL) 2% po zamontowaniu do Jetstream
	Nominalny współczynnik ochrony (NPF) 50		Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK 20
	Typ uszczelki twarzowej Materiał hipoalergiczny		ZAWÓR WYDECHOWY Tak
	Konstrukcja Półmaski Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)		Nie zawiera lateksu Nie
	Bez metalu Nie		Typ baterii Ładowane 8 godzinne akumulatory wodorkowo-niklowe (NiMH)
	Waga Produktu Nagłowie 884g		Poziom hałasu 65 dB
	Face Fit Testing Required Nie		Typ Filtra Opary organiczne, uciążliwe zapachy i cząstki stałe
	Okres Trwałości Filtra 3 lat		Waga Produktu Filtr TH2A2P R SL 592G
	Waga Produktu Zasilacz i Filtr TH2A2P R SL 1400g		

CECHY



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.



Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego. Kompletnie urządzenie waży zaledwie 765g.



Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłow i lub filtrów.




Możliwość dostosowania

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłow, które można dostosować do różnych zadań.



Wysoka Wydajność

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego węża dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.



Łatwe Czyszczenie

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem detergentu.



Filtry o wysokiej wydajności

TH2A2P R SL (filtr wielokrotnego użytku do gazów organicznych/par oraz stałych i ciekłych cząstek aerozoli).

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

Jetstream®

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

