SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawy Jetstream® Constructor

Zestaw Constructor Jetstream® TH2A2P R SL / CDP020-000-000



OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z jednorazowym filtrem o dużej pojemności, dostarczająca przefiltrowane powietrze przez bardzo elastyczny, wzmocniony przewód przeznaczone do różnych zastosowań.
Zestaw JetStream® Constructor zawiera:
Hełm ochronny EVO®5 w komplecie z uszczelnionym wizjerem poliwęglanowym
Elastyczny przewód
Filtry przeciwpyłowe TH2P R SL lub pochłaniacze TH2A2P R SL do gazu i pyłu
Przepływomierz
Akumulator
Uniwersalna wtyczka

OPCJE

Zestaw Constructor Jetstream®TH2P R SL (CBP020-000-000)

Zestaw Constructor Jetstream® TH2A2P R SL (CDP020-000-000)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 166 • EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Maksymalna temperatura
+50°C

Skorupa HDPE
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Wentylacja
Nie

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1

Ochrona przed kroplami cieczy
3

BSI Kitemark
Tak

Klasyfikacja
TH2 (Turbo Hood)

Minimalna skuteczność filtracji
98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

Typ uszczelki twarzowej
Materiał hipoalergiczny

Konstrukcja Półmaski
Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)

Bez metalu
Nie

Waga Produktu
Nagłowie 884g

Wymagany Test Dopasowania do Twarzy
Nie

Okres Trwałości Filtra
3 lat

Waga Produktu
Zasilacz i Filtr TH2A2P R SL 1400g

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
Tak - tylko hełm

Minimalna temperatura
-20°C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja na pasek
Pasek przesuwny

Znak towarowy producenta
JSP Dagger

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
9

JSPCheck
Tak

Użycie
R (wielokrotnego użytku)

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20

ZAWÓR WYDECHOWY
Tak

Nie zawiera lateksu
Nie

Typ baterii
Ładowane 8 godzinnie akumulatory wodorkowo-niklowe (NiMH)

Poziom hałasu
65 dB

Typ Filtra
Opary organiczne, uciążliwe zapachy i cząstki stałe

Waga Produktu
Filtr TH2A2P R SL 592G

CECHY

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.



Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.



Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego. Kompletne urządzenie waży zaledwie 765g.



Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowi lub filtrów.



Możliwość dostosowania

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłowi, które można dostosować do różnych zadań.



Wysoka Wydajność

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego węża dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.



Łatwe Czyszczenie

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem detergentu.



Filtry o wysokiej wydajności

TH2A2P R SL (filtr wielokrotnego użytku do gazów organicznych/par oraz stałych i ciekłych cząstek aerozoli.

GAMA

Jetstream®

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-jetstream-constructor-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.