


AFP-25 dohełmowa osłona twarzy

AFP-25 dohełmowa osłona twarzy / AFF122-440-408



OPIS

AFP-25 został zaprojektowany w celu zapewnienia najwyższej klasy przemysłowej ochrony oczu i twarzy przed łukiem elektrycznym. We współpracy z firmą Oberon, specjalizującą się w produkcji środków ochrony przed łukiem elektrycznym, osłona twarzy została przetestowana i oceniona w odniesieniu do serii hełmów JSP EVO® (z wyjątkiem serii *Evo 6100 Full Brim* i *Evo Vista*), uzyskując klasę łuku elektrycznego *GS-ET-29 2* i maksymalną dopuszczalną wartość ATPV wynoszącą 25 cal/cm^2 zgodnie z normą *ASTM F2178*. Łatwy montaż w nowych lub obecnych hełmach z serii *EVO®*, z opcjonalnym systemem równoważenia ciężaru (kompatybilnym tylko z hełmem *EVO®5*), który ułatwia przechowywanie jedną ręką i zapewnia większą swobodę pracy.

OPCJE

AFP-25 dohełmowa osłona twarzy (AFF122-440-408)

()

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM F2178-12



SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
2



Znak towarowy producenta
Charakterystyczny sztylet JSP / Logo Oberon



Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1



Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B



Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym
8



Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)
K



Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)
Tak, ale nie do "N"



Długość wizjera
340mm



Materiał
Osłona z poliwęglanu



Nadaje się do recyklingu
Tak



Waga Produktu
465G

CECHY



Kompatybilny z hełmami z serii EVO®, z wyjątkiem hełmu EVO® 6100 full brim.

PLIKI DO POBRANIA



[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



[doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 23 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

