

## EVO®2 con Fascetta OneTouch™ Ventilato

Verde / AJF030-000-300



### DESCRIZIONE

Il casco EVO®2 combina una calotta super resistente per un'alta protezione dalla penetrazione, con il comfort e la capacità di regolare la nuova bardatura Evolution® 3D Adjustment™ in polietilene per mantenere massime prestazioni a costo contenuto. EVO®2 è una vera evoluzione dei caschi MK®2 e MK®3, già affermati da tempo. L'EVO®2 mantiene lo stile caratteristico di JSP mentre incorpora gli sviluppi visti per la prima volta nell'EVO®8. Molte caratteristiche tecnologiche di protezione all'avanguardia.

### OPZIONI


















- Bianco (AJF030-000-100)
- Blu (AJF030-000-500)
- Nero (AJF030-001-100)
- Arancione (AJF030-000-800)
- Verde (AJF030-000-300)**
- Grigio - AJF030-000-400 - Made To Order Min 240 unità (AJF030-000-400)
- Giallo (AJF030-000-200)
- Rosa (AJF030-003-900)
- Rosso (AJF030-000-600)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397



## SPECIFICHE

	Visiera Media		Resistenza agli Urti 50 Joules
	Metalli Fusi Sì		Temperatura massima +50°C
	Temperatura minima -30°C		Calotta in HDPE Sì
	Riciclabile Calotta		Bardatura in LDPE Sì
	Regolazione in Profondità Bardatura 3D		Chiusura a Fascetta Fascetta
	Attacchi Universali da 30mm Sì		Ventilato Sì
	BSI Kitemark Sì		Opzione Riflettente Opzionale
	Porta-badge Opzionale		JSPCheck Sì
	Peso del Prodotto 402g		

## CARATTERISTICHE



### La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. La chiusura a fascia OneTouch™ rende più semplice indossarlo per un'aderenza perfetta.



### CR2 Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



### Comfort Avanzato

La bardatura in polietilene a 6 punti di attacco rende l'EVO@2 la scelta più conveniente, pur fornendo le stesse prestazioni elevate dell'EVO@3.



### Opzioni di Ventilazione

Aperture laterali e posteriori per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducono la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi.



### Regolazione 3D

La bardatura in polietilene presenta una regolazione di profondità a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



### Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e di cuffie antirumore.



### JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Frontale
- Posteriore
- Laterale



RANGE



VIDEO

 [www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk](https://www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk)

DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

