

Swiss One LYSS

1LYSBY23CKN / 1LYSBY23CKN



BESCHREIBUNG

Entdecken Sie die neue Brillengeneration... Lyss™ mit Swiss One Flexofit Technologie... Winkelverstellbares Nasenpolster für außergewöhnliche Passform und Anpassung für jede Situation...und Komfort für viele Gesichtsprofile. Weich gepolsterter Brauenschutz, pantoskopische Bügel mit 3 seitlichen Neigungspositionen und ein einzigartiges, nach oben und unten neigbares Nasenstegkonzept, das sich allen Nasenformen anpasst. DIE voll einstellbare Brille!

OPTIONEN

1LYSBB23CKN (1LYSBB23CKN)
1LYSBY23CKN (1LYSBY23CKN)
1LYSDG23CKN (1LYSDG23CKN)
1LYSDG23SKN (1LYSDG23SKN)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166



SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-
Skalenummer
2C



Markenzeichen Swiss One
Swiss One



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g
Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine
Partikel (optional)
K

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)
Ja

Weiches Nasenpad
Ja

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel
Ja



Produktgewicht
29g



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-
Tönungs-Stufe
1,2



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für
gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität
für außergewöhnlichen Einsatz)
1



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve
8

Verstellbarer Nasensteg
Ja

Flexofit-Technologie
Ja

EIGENSCHAFTEN



Beschlagfrei

Beschlagfrei



Glaskurve

Glaskurve



Schwenkbare Bügel

Schwenkbare Bügel



Verstellbarer Nasensteg

Verstellbarer Nasensteg



Kratzfest

Kratzfest



Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige
Beschichtung



Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



Flexofit-Technologie

Flexofit-Technologie

SERIE



DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-lyss.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 12 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

