

## Swiss One LYSS

1LYSBY23CKN / 1LYSBY23CKN



### DESCRIZIONE

Scopri la nuova generazione di occhiali... Occhiali Lyss™ con tecnologia Swiss One Flexofit... Nasello regolabile ad angolo per fit eccezionale e regolazione per qualsiasi situazione... Comfort del lavoratore per molti profili facciali. Dotato di protezione sopraccigliare antipolvere con morbido rivestimento, stanghette regolabili in 3 inclinazioni ed un esclusivo nasello inclinabile verso l'alto e verso il basso, Un occhiale completamente regolabile!

### OPZIONI

1LYSBB23CKN (1LYSBB23CKN)  
**1LYSBY23CKN (1LYSBY23CKN)**  
1LYSDG23CKN (1LYSDG23CKN)  
1LYSDG23SKN (1LYSDG23SKN)


### STANDARD DI SICUREZZA


EN 170 • EN 166



## SPECIFICHE

 LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA  
2C

 Marchio di fabbrica Swiss One  
**Swiss One**


 Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm,  
0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali  
**F**


 Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)  
**K**


Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)  
**Sì**


Nasello morbido  
**Sì**


Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione  
**Sì**

 Peso del Prodotto  
**29g**

 GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE  
1.2

 Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -  
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -  
Bassa qualità per uso eccezionale.  
**1**

 La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica,  
autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature  
estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)  
**T**



 Antiappannante (opzionale)


Curva della base della lente  
**8**


Regolazione del naso su e giù  
**Sì**



Tecnologia Flexofit:  
**Sì**

## CARATTERISTICHE



  **Anti-appannamento**  
Anti-appannamento



  **Curva della lente**  
Curva della lente

  **Stanghette inclinabili**  
Stanghette inclinabili

  **Nasello regolabile**  
Nasello regolabile

  **Anti-graffio**  
Anti-graffio

  **Rivestimento ad alte prestazioni**  
Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio /  
antiappannamento

  **Estremità stanghette morbide**  
Estremità stanghette morbide

  **Tecnologia Flexofit:**  
Tecnologia Flexofit:

## RANGE



## DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-lyss.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 29 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

