SCHEDA TECNICA

Respiratore Monouso a Coppa Typhoon™ FFP2OV con Carboni Attivi (726)

Confezione da 10 / BEP150-001-A00

DESCRIZIONE

Mascherina a coppa con la nostra esclusiva tecnologia Typhoon™ Valve per una bassa resistenza respiratoria nell'espirazione e un basso accumulo di CO2, calore e umidità.

Media Efficienza (minimo 94%).

OPZIONI

Confezione da 10 (BEP150-001-A00)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 149

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Classificazione
FFP2 (Facciale Filtrante Anti-Particolati)

Uso
NR (non riutilizzabile)

Strato di Carbone Attivo
O (Carbone Attivo)

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
8%

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
10

Valvola di Espirazione
Valvola Typhoon JSP

Ponte Nasale
Regolabile in Alluminio

METAL FREE

Durata in Stock
5 anni

Peso del Prodotto
21g

Tipo di filtro
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

D

(D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine

Efficienza Minima di Filtrazione
94% Per FFP2

Fattore di Protezione Nominale
12

Mask Design
Modellata

Regolazione a Scorrimento
Sì

Senza Lattice
Sì

Materiale della Maschera
Polipropilene

BSI Kitemark
Sì

CARATTERISTICHE

Comfort

I bordi della maschera sono provvisti di guarnizione su tutte le parti a contatto con il viso, offrendo cosi un'aderenza perfetta.

Fit

Il nasello termosaldato previene le irritazioni, mantenendo la forma e offrendo un'aderenza maggiore. Gli elastici nucali regolabili fanno si che si adattati comodamente a molteplici dimensioni e forme del viso.



Valvola Typhoon™

L'esclusiva valvola Typhoon™ è stata progettata per ridurre la resistenza respiratoria, il calore e soprattutto l'accumulo d'umidità. La valvola non è intaccata dall'umidità, quindi può essere utilizzata con le stesse prestazioni a temperature molto basse.

Filtro con carbone attivo

Dispone di uno strato di carboni attivi, che forniscono sollievo efficace dagli odori fastidiosi (<VLEP) per migliorare il comfort dell'utilizzatore. In grado di bloccare gas e vapori organici e acidi con concentrazioni inferiori al VLEP. Ideale per operazioni con rischi legati all'ozono (concentrazioni inferiori al VLEP).

RANGE

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)
doc-olympus-700-series-726.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.