

Typhoon™ Voorgevormd Masker FFP2OV (726)

Doos van 10 / BEP150-001-A00



BESCHRIJVING

Voorgevormd masker met onze unieke Typhoon™ Valve-technologie voor extreem lage uitademweerstand en lage CO₂-, warmte- en vochtphoping.

- Gemiddelde efficiëntie (minimaal 94%) filtering

OPTIES

Doos van 10 (BEP150-001-A00)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 149



SPECIFICATIES

Classificatie
FFP2 (deeltjesfilterend gelaatsstuk)

Gebruik
NR (Niet-herbruikbaar)

Minimale filterefficiëntie
94% Voor FFP2 Gewaardeerd

Nominale beschermingsfactor
12

Ontwerp masker
Gevormd

Toggle verstelsysteem voor harnas
Ja

Latexvrij
Ja

Materiaal masker
Polypropyleen



BSI-Keurmerk
Ja

Gezichtscontrole vereist
Ja



Filtertype
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aërosolen)



Geactiveerde koolstoflaag
O (Geurlaag)

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
8%

UK Toegewezen beschermingsfactor
10



Uitademventiel
JSP Typhoon ventiel



Neusbrug
Verstelbaar aluminium

Metaal Vrij
Nein

Filter Houdbaarheid
5 jaar



Gewicht product
21g

KENMERKEN



Comfort

Een 360° gebied van comfortschuim rond de binnenkant van het masker zorgt voor een perfecte pasvorm en maximale weerstand.



Pas

Het gelaste neusstuk voorkomt irritatie, vervorming en zorgt voor een strakkere pasvorm. Dankzij de verstelbare band past hij comfortabel op alle hoofdmaten en -vormen.



Typhoon™ ventiel

Het unieke Typhoon™ ventiel is ontworpen om ademweerstand, warmte en vochtophoping te verminderen. De klep wordt niet aangetast door vocht en kan daarom met dezelfde prestaties worden gebruikt bij zeer lage temperaturen.



Koolstoffilter

Voorzien van een actieve koolstoffilterlaag, die effectieve verlichting biedt tegen hinderlijke geurtjes (<WEL) voor meer comfort voor de gebruiker. In staat om organische en zure gassen en dampen met concentraties onder het WEL te blokkeren. Ideaal voor activiteiten met ozongerelateerde risico's (concentraties onder de WEL).

BEREIK



DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-olympus-700-series-726.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 6 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

