

## Typhoon™ Formmaske FFP3 mit Ventil (735)

Box mit 10 Stk. / BEK136-101-A00



### BESCHREIBUNG

Formmaske mit unserer einzigartigen Typhoon™ Ventiltechnologie für extrem geringen Atemwiderstand sowie eine niedrige Hitze-, Feuchtigkeits- & CO<sub>2</sub> - Konzentration.

- Hohe Filtereffizienz (mind. 99%).

### OPTIONEN

**Box mit 10 Stk. (BEK136-101-A00)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 149



## SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung  
FFP3 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter)

Anwendung  
NR (Nicht wiederverwendbar)

Aktivkohleschicht  
Nein

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)  
2%

UK Zugewiesener Schutzfaktor  
20

AUSATEMVENTIL  
Ja - JSP Typhoon™ Ventil

Nasensteg  
Verstellbarer Aluminium-Nasensteg

Metallfreie  
Nein

Filter-Lagerzeit  
5 Jahre

Produktgewicht  
29g

Filtertyp  
P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)

(D) Widerstandsfähig gegenüber Blockaden  
Ja - D-Kennzeichnung = besteht  
Dolomitstaubprüfung

Filtrationseffizienz  
mind. 99% für FFP3

Nominaler Schutzfaktor  
50

Maskendesign  
Vorgeformt

Schnallenartiges Gurtverstellungssystem  
Ja

Latexfrei  
Ja

Maskenmaterial  
Polypropylen

BSI Kitemark  
Ja

## EIGENSCHAFTEN



### Komfort

Ein 360° Schaumbereich an der Innenseite sorgt für einen perfekten Sitz und maximalen Schutz.



### Passform

Der verschweißte Nasenclip verhindert Irritationen, Verformungen und verbessert die Passgenauigkeit. Durch die verstellbaren Bänder lässt sich die Maske bequem an alle Kopfgrößen und -formen anpassen.



### Typhoon™ Ventil

Das einzigartige Typhoon™ Ventil wurde entwickelt, um Atemwiderstand, Hitze- und Feuchtigkeitskonzentration zu reduzieren. Das Ventil ist unbeeinflusst von jeglicher Feuchtigkeit und kann daher auch bei sehr niedrigen Temperaturen mit der gleichen Leistung eingesetzt werden.

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Agrarwirtschaft

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Produktion

## SERIE

## DOWNLOADS



 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-olympus-700-series-735.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

