

Respiratore Powercap® Infinity® Versione australiana

Nero / CEA646-001-1AN



DESCRIZIONE

Il PowerCap® Infinity® PAPR - un respiratore ad aria compressa PAPR-P2 completamente integrato che offre quattro dei più alti livelli di protezione in un'unica unità intuitiva montata sulla testa. Offrendo una protezione 4 in 1 sopra il collo, PowerCap® Infinity® è la scelta perfetta per molte industrie dove le polveri e i particolati solidi e liquidi rappresentano pericoli per la salute. Il PowerCap® Infinity® rappresenta l'ultima novità nella tecnologia respiratoria nella ventilazione assistita, combinando decenni di innovazione della JSP nei vari campi della protezione respiratoria, della testa, degli occhi e del viso.

OPZIONI

Nero (CEA646-001-1AN)

Bianco (CEA646-000-1AN)

STANDARD DI SICUREZZA

AS/NZS 1801 • AS/NZS 1716 • AS/NZS 1337.1



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 4 / Issued 24 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECIFICHE

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Resistenza agli Urти 50 Joules | | Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE) Sì |
| | Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) Sì - Solo casco | | Temperatura massima +50°C |
| | Temperatura minima +5°C | | Calotta in ABS Sì |
| | Riciclabile Calotta | | Tessile Bardatura |
| | Regolazione in Profondità Bardatura 3D | | Chiusura a Fascetta Cricchetto |
| | Ventilato | | Opzione Riflettente Montato |
| | JSPCheck Sì | | Classificazione PAPR-P2 |
| Uso | P R SL (filtro riutilizzabile per aerosol di particelle solide e liquide riutilizzabile) | | Valvola di Espirazione Doppia valvola di espirazione per ridurre l'accumulo di CO2 |
| | Efficienza Minima di Filtrazione 99.8% | | Massima Penetrazione Consentita (TIL) 0,2% se montato su un respiratore PowerCap® Infinity®. |
| | Fattore di Protezione Nominale 50 | | Fattore di Protezione Assegnato (UK) 40 |
| Mask Design | Cappuccio Elettroventilato TH3 (non necessario Fit Test) | | Tipo di Guarnizione Materiale Ipoallergenico |
| Senza Lattice | Sì | | METAL FREE |
| Durata in Stock | 5 anni | | Materiale del Filtro Materiale Filtrante Plisséttato |
| Tipo di Batteria | | | LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA 2 |
| Ricaricabile, Lithium-ion 3.6v, 5.2Ah, 18.72Wh. | | | |
| Durata prevista di 500 cicli se caricato, conservato e usato secondo le istruzioni dell'utente | | | |
| GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE | 1,2 | | Marchio del produttore JSP Dagger |
| Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale. | 1 | | Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera. B |
| Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) | 9 | | BSI Kitemark Sì |
| Peso del Prodotto | 1042g | | Livello di Rumore 61.1dB |

CARATTERISTICHE



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 4 / Issued 24 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.






Potente Twin Turbo

La tecnologia brevettata Twin Turbo eroga un flusso d'aria variabile per ottimizzare l'efficienza energetica e migliorando il comfort dell'utilizzatore. La diagnostica in tempo reale, gestita con sensori di pressione interni ed esterni, assicura che il dispositivo eroghi il flusso d'aria necessario a seconda della respirazione dell'utilizzatore pur mantenendo il minimo di 160 l/min come richiesto ma potendo arrivare a 240 l/min di aria filtrata in caso l'utilizzatore abbia una respirazione accellerata.



Non c'è bisogno del Fit Test

PowerCap® Infinity® elimina la necessità di Fit Test, assicurando che un alto volume di aria filtrata venga erogato alla zona di respirazione, offrendo un alto livello di protezione.



Prestazioni TH3

PowerCap® Infinity® offre una protezione respiratoria TH3, con un fattore di protezione nominale di 500 (UK APF 40). TH3 è la massima classificazione possibile nello standard EN12941:1998 + A2:2008.



DPI Intelligente

La diagnostica in tempo reale monitora il flusso due volte al secondo, dando all'utilizzatore un feedback accurato e dinamico. Durante l'elevata richiesta (respirazione accellerata dell'utilizzatore) il flusso in entrata è regolato e monitorato in maniera da mantenere sempre la pressione positiva all'interno del DPI. Il feedback sulle condizioni della batteria e del filtro viene dato tramite i led visibili dall'interno e dagli avvisi acustici.



Filtri ad Alta Efficienza

I filtri HEPA ad alta capacità insieme ai pre-filtri ed alle protezioni dei filtri aerodinamicamente ottimizzate, assicurano che PowerCap® Infinity® fornisca un minimo di 160 litri al minuto di aria filtrata con la massima efficienza della batteria. I filtri possono essere sostituiti facilmente utilizzando un attacco a baionetta a cambio rapido.



Cuffie Protettive

Il PowerCap® Infinity® è stato sviluppato per integrarsi perfettamente con le cuffie per elmetto Sonis® (opzionali). Progettato dal team di Ricerca e Sviluppo di JSP, collaborando con una struttura di ricerca di ingegneria acustica leader nel Regno Unito, la gamma Sonis® per elmetti raggiunge un imbattuto SNR 36dB. Il telaio ed il cuscinetto lavorano insieme per fornire un'ottima protezione e comfort all'utilizzatore.



Perfetto Contro Polveri e Particolati

La problematica dell'esposizione lavorativa alle polveri e particolati è ben conosciuta ma ancora molto sottovalutata. Gli ultimi dati dell'HSE del Regno Unito (2017) mostrano che sono stati diagnosticati 18.000 nuovi casi di malattie respiratorie legate all'attività lavorativa. Una percentuale significativa di questi era il risultato dell'esposizione ai particolati di silice. Mentre il problema è ampiamente riconosciuto e normalmente l'uso dei DPI respiratori viene richiesto, spesso non sono utilizzati o questi non sono adatti all'utilizzatore o all'ambiente nei quali vengono utilizzati.



Testato al Massimo

Sono state condotte centinaia di ore di test del dispositivo in utilizzo mentre il soggetto utilizzava un tapis roulant, il tutto effettuato in una spazio isolato costruito appositamente e contenente particolati aerei concentrati di cloruro di sodio (NaCl). In questo modo si sono ottimizzati il peso, il bilanciamento e la tenuta delle guarnizioni. Sono stati condotti innumerevoli test con utilizzatori, mettendo il PowerCap® Infinity® alla prova in una grande varietà di mansioni e condizioni.



Manutenzione Minima

PowerCap® Infinity® è stato sviluppato in maniera modulare, rendendolo possibile da smontare e rimontare per facilitare la pulizia e la manutenzione. Per garantire le prestazioni ottimali di PowerCap® Infinity® è importante che la manutenzione venga effettuata regolarmente. Non sono necessari strumenti speciali.



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 4 / Issued 24 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





PAPR-P2

PowerCap® Infinity® offre una protezione respiratoria pari a quella dei PAPR-P2, con un Fattore di Protezione Nominale 50.

RANGE



VIDEO

- ▶ youtu.be/jS1Fr-xVS1I
- ▶ youtu.be/IMJIVCKiTdo
- ▶ youtu.be/u7dUKX-_vAc

DOWNLOAD

[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 4 of 4 / Issued 24 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

