

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Gafa panorámica EVO® de lente única

Líquido y Polvo Clasificación N / AGM020-623-000



### DESCRIPCIÓN

Diseñada para ofrecer un rendimiento, compatibilidad y comodidad sobresalientes, con la opción de adaptarse a Inserciones RX que permiten un uso seguro de las lentes graduadas. Gafas estándar de una sola lente para protección general, con espuma EVA envolvente para mayor comodidad y mejor ajuste.

### OPCIONES

Líquido y Polvo Clasificación N (AGM020-623-000)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 170



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 3 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES



**PROTECCIÓN RADIOLÓGICA** Valor de escala de efecto de filtrado  
2C



**TRANSMISIÓN DE LA LUZ** Valor de oscurecimiento de lente  
1.2



Marca comercial del fabricante  
**JSP dagger**



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).  
1



Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.  
B



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional  
T



Protección contra gotas líquidas  
3



Protección contra grandes partículas de polvo (granulometría hasta 40 um)  
4



Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)  
9



Resistencia al empañamiento (opcional)

Inserto RX  
Opcional



Peso del producto  
100g

## CARACTERÍSTICAS



### Compatibilidad

Diseño de perfil bajo sugiere gafas EVO® se puede usar con un casco de seguridad industrial o gorra anti-golpe.



### Insertos RX

Los insertos RX están disponibles para la gama de gafas EVO®, para gafas graduadas y de seguridad combinadas. Los insertos se pueden llevar a un óptico para el acristalamiento con lentes correctoras.



### Confort

Envolvente de espuma en la carcasa de las gafas para mayor comodidad y para garantizar un buen ajuste en una amplia gama de perfiles faciales.

## GAMA

## DESCARGAR



 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-evo-idv-goggle.pdf \(PDF\)](#)

