

## EVO® Goggle standard

Liquide et poussière, certifié N / AGM020-623-000



### DESCRIPTION

Conçu pour offrir une haute performance, assurer la compatibilité avec un confort exceptionnel. Compatible avec des verres de correction en utilisant les inserts RX pour EVO® Goggles. Lunette masque standard avec écran unique pour un usage quotidien, avec contour en mousse EVA pour un confort accru et un meilleur ajustement.

### OPTIONS

**Liquide et poussière, certifié N (AGM020-623-000)**

### NORMES

EN 166 • EN 170



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 2C



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 1,2



Marque du fabricant  
JSP Dagger



Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).

1



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif

T



Protection contre les gouttelettes de liquides  
3



Protection contre les grosses particules de poussière (granulométrie jusqu'à 40 um)

4



Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif)  
9



Résistance à la buée (facultatif)



Poids du produit  
100g

## CARACTÉRISTIQUES



### Compatibilité

Grâce à son design à profil bas, le masque EVO® Goggle peut être porté avec un casque de sécurité industriel ou une casquette.



### Inserts RX

Des inserts RX sont disponibles pour la gamme de masques EVO®, pour combiner les lunettes de vue et lunettes de sécurité. Les inserts peuvent être apportés chez un opticien pour les montage de verres correcteurs.



### Confort

Contour en mousse qui permet un ajustement confortable à une large diversité de profils faciaux.

## GAMME

## TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

doc-evo-idv-goggle.pdf (PDF)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

