

EVO® veiligheidsbril enkel glas

Vloeistof & Stof N Gewaardeerd / AGM020-623-000



BESCHRIJVING

Ontworpen om uitstekende prestaties, compatibiliteit en comfort te bieden, met de optie om RX-inserts te plaatsen voor veilig gebruik van lenzen op sterkte. Standaard enkelvoudige lensbril voor algemene bescherming, met EVA-schuimrand voor meer comfort en een betere pasvorm.

OPTIES

Vloeistof & Stof N Gewaardeerd (AGM020-623-000)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170



SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
2C



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2



Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)
1



Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86
g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel
T



Bescherming tegen vloeistofdruppels
3



Bescherming tegen grote stofdeeltjes (tot 40 um
korrelgrootte)
4



Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen
(optioneel)
9



Weerstand tegen beslaan (optioneel)

RX Inzetstuk
Optioneel



Gewicht product
100g

KENMERKEN



Compatibiliteit

Laag profiel ontwerp betekent dat de EVO®
Goggle
kan worden gedragen met een industriële
veiligheidshelm of stootpet.



RX Inzetstukken

Er zijn RX-inserts beschikbaar voor de EVO®
Goggle-reeks, voor gecombineerde
veiligheidsbrillen en brillen op sterkte.
Inzetstukken kunnen naar een opticien worden
gebracht voor glazen met corrigerende lenzen.



Comfort

Schuimrand op de brilbehuizing voor comfort en
om een goede pasvorm te garanderen voor een
breed scala aan gezichtsprofielen.

BEREIK

DOWNLOADS



[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)



[doc-evo-idv-goggle.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 25 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

