

Longe antichute Pioneer™ 2m Double Arrêtes Vives

Longe antichute Pioneer™ 2m Double Arrêtes Vives / FAR0411



DESCRIPTION

Fabriquée à partir d'une corde drisse de qualité supérieure avec des connecteurs en aluminium, il s'agit d'une longe double légère pour un usage quotidien. Cette longe peut être utilisée sur des arêtes vives, par exemple sur les travaux de toiture. (VG 11 RFU CNB/P/11.063, VG 11 RFU CNB/P/11.074)

OPTIONS

Longe antichute Pioneer™ 2m Double Arrêtes Vives (FAR0411)

NORMES

EN 355



INFORMATIONS TECHNIQUES

Indicateur de chute
Oui

Matériau
Corde drisse anti coupure. Diamètre 11 mm avec traceur noir et vert dans la corde pour indiquer la dégradation du matériau.

Arrêtes vives
Oui

Manche de protection de la corde
Non

Livré avec
Connecteur quart de tour en aluminium. Ouverture 21mm. Conforme à la norme EN362 Classe B. 2 connecteurs à grande ouverture en aluminium. Ouverture 60mm. Conforme à EN362 Classe A/T

Longueur
2m

Absorbeur d'énergie
Externe

Extrémités de corde
Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène. Bague de protection anti-abrasion à l'intérieur des boucles.



Poids du produit
1710g

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-far0411.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

