

Cordino Doppio Pioneer™ per Arresto Caduta e per Spigoli Vivi 2m

Cordino Doppio Pioneer™ per Arresto Caduta e per Spigoli Vivi 2m / FAR0411



DESCRIZIONE

Realizzato in corda kernmantle di alta qualità con connettori in alluminio, questo è un cordino doppio leggero per l'uso quotidiano. Questo cordino può essere utilizzato con spigoli vivi, per esempio, sui tetti e terrazze. (VG 11 RFU CNB/P/11.063, VG 11 RFU CNB/P/11.074)

OPZIONI

Cordino Doppio Pioneer™ per Arresto Caduta e per Spigoli Vivi 2m (FAR0411)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 355



SPECIFICHE

Indicatore di Caduta
Sì

Materiale
Cordino di corda Kernmantle (Anti-Cut) diametro
11mm con tracciatore nero e verde nella corda per
indicare il degrado del materiale

Spigoli Vivi
Sì

Manicotto di Protezione

Consegnato con
1 Connettore in alluminio a un quarto di giro.
Apertura 21mm. Conforme a EN362 Classe B. 2
Ganci per ponteggi in alluminio. Apertura 60mm.
Conforme a EN362 Classe A/T.

Lunghezza
2m

Assorbitore
Esterno

Estremità Corda
Cucito e ricoperto con una guaina protettiva in
polietilene. Interni degli anelli resistenti all'abrasione

Peso del Prodotto
1710g

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0411.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

